

CyberPower EC650LCD sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) En espera (Fuera de línea) 0.65 kVA 390 W 8 salidas AC

CyberPower EC650LCD, En espera (Fuera de línea), 0.65 kVA, 390 W, Seno, 96 V, 140 V

SKU: EC650LCD

Información Técnica

Marca: **CyberPower**
Tipo de salida AC: **NEMA 5–15R**
Cantidad de salidas AC: **8 salidas AC**
Tiempo típico de respaldo a carga completa: **2.8 min**
Tiempo típico de respaldo a media carga: **10.7 min**
Factor de forma: **Compacto**
Topología UPS: **En espera (Fuera de línea)**
Capacidad de potencia de salida (VA): **0.65 kVA**
Potencia de salida: **390 W**
Forma de onda: **Seno**

Aspectos destacados

Especificaciones

Puertos e Interfaces
Tipo de salida AC: **NEMA 5–15R**
Conector de alimentación: **NEMA 5-15R**
Cantidad de salidas AC: **8 salidas AC**
Cantidad de puertos USB 2.0: **1**
Puertos de módem (RJ-11): **2**
Peso y dimensiones
Ancho: **269.2 mm**
Profundidad: **149.9 mm**
Altura: **78.7 mm**
Peso: **2.9 kg**
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa: **0 - 40 °C**
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 45 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 90%**
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**
Altitud de funcionamiento: **0 - 3000 m**
Altitud no operativa: **0 - 15000 m**
Empaquetado de datos
Software incluido: **PowerPanel**
Peso del paquete: **2.95 kg**

Dimensiones del empaque (ancho × largo × alto):	**335.28 x 205.74 x 109.22 mm**
Certificados	
Certificados de cumplimiento:	**RoHS**
Certificación:	**UL1778, cUL 107.3, FCC**
Batería	
Tecnología de batería:	**Sealed Lead Acid (VRLA)**
Voltaje de la pila:	**12 V**
Tiempo típico de respaldo a carga completa:	**2.8 min**
Tiempo típico de respaldo a media carga:	**10.7 min**
Tiempo de recarga de la batería:	**8 h**
Otras características	
Voltaje nominal de salida:	**120 V**
Diseño	
Factor de forma:	**Compacto**
Longitud de cable:	**1.5 m**
Color del producto:	**Negro**
Tipo de visualizador:	**LCD**
Indicadores LED:	**Si**
Características	
Topología UPS:	**En espera (Fuera de línea)**
Capacidad de potencia de salida (VA):	**0.65 kVA**
Potencia de salida:	**390 W**
Forma de onda:	**Seno**
Voltaje de operación de entrada (min):	**96 V**
Voltaje de operación de entrada (máx):	**140 V**
Frecuencia de entrada:	**47/63 Hz**
Índice de aumento de energía:	**526 J**
Filtro de ruido EMI/RFI:	**Si**
Protección de sobrecarga:	**Si**
Funciones de protección de sobrecarga:	**Módem, Teléfono**
Funciones de protección eléctrica:	**Sobrecarga**
Alarma(s) audibles:	**Si**
Sustentabilidad	
Certificados de sustentabilidad:	**ENERGY STAR**

Link: https://mcashop.mx/producto/107020/cyberpower-ec650lcd-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-en-espera-fuera-de-linea-065-kva-390-w-8-salidas-ac

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.