



## CyberPower EC750G sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) En espera (Fuera de línea) 0.75 kVA 450 W 12 salidas AC

CyberPower EC750G, En espera (Fuera de línea), 0.75 kVA, 450 W, Seno, 96 V, 140 V

SKU: EC750G

### Información Técnica

Marca: **CyberPower**

Topología UPS: **En espera (Fuera de línea)**

Capacidad de potencia de salida (VA): **0.75 kVA**

Potencia de salida: **450 W**

Forma de onda: **Seno**

Voltaje de operación de entrada (min): **96 V**

Voltaje de operación de entrada (máx): **140 V**

Frecuencia de entrada: **47/63 Hz**

Factor de forma: **Compacto**

Color del producto: **Negro**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

Características
Topología UPS: <b>En espera (Fuera de línea)</b>
Capacidad de potencia de salida (VA): <b>0.75 kVA</b>
Potencia de salida: <b>450 W</b>
Forma de onda: <b>Seno</b>
Voltaje de operación de entrada (min): <b>96 V</b>
Voltaje de operación de entrada (máx): <b>140 V</b>
Frecuencia de entrada: <b>47/63 Hz</b>
Índice de aumento de energía: <b>526 J</b>
Filtro de ruido EMI/RFI: <b>Si</b>
Protección de sobrecarga: <b>Si</b>
Funciones de protección de sobrecarga: <b>Módem, Teléfono</b>
Funciones de protección de poder: <b>Sobrecarga</b>
Alarma(s) audibles: <b>Si</b>
Puertos e Interfaces
Tipo de salida AC: <b>NEMA L5-15R</b>
Conector: <b>NEMA 5-15P</b>
Cantidad de salidas AC: <b>12 salidas AC</b>
Puertos USB 2.0: <b>1</b>
Puertos de módem (RJ-11): <b>2</b>
Batería

Tecnología de batería: **Sealed Lead Acid (VRLA)**

Voltaje de la pila: **12 V**

Tiempo típico de respaldo a carga completa: **1.7 min**

Tiempo típico de respaldo a media carga: **8.8 min**

Tiempo de recarga de la batería: **8 h**

### Diseño

Factor de forma: **Compacto**

Longitud de cable: **1.5 m**

Color del producto: **Negro**

Indicadores LED: **Si**

### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 45 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**

Altitud de funcionamiento: **0 - 3000 m**

Altitud no operativa: **0 - 15000 m**

### Certificados

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

Certificación: **UL1778, cUL 107.3, FCC**

### Sustentabilidad

Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR**

### Peso y dimensiones

Ancho: **309.9 mm**

Profundidad: **177.8 mm**

Altura: **78.7 mm**

Peso: **3.49 kg**

### Empaquetado de datos

Software incluido: **PowerPanel**

Peso del paquete: **3.54 kg**

### Otras características

Voltaje nominal de salida: **120 V**

Dimensiones del empaque (ancho x largo x alto): **381 x 241.3 x 109.22 mm**

Link: <https://mcaishop.mx/producto/107022/cyberpower-ec750g-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-en-espera-fuera-de-linea-075-kva-450-w-12-salidas-ac>