



CyberPower EC750G sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) En espera (Fuera de línea) 0.75 kVA 450 W 12 salidas AC

CyberPower EC750G, En espera (Fuera de línea), 0.75 kVA, 450 W, Seno, 96 V, 140 V

SKU: EC750G

Información Técnica

Marca: **CyberPower**

Factor de forma: **Compacto**

Color del producto: **Negro**

Capacidad de potencia de salida (VA): **0.75 kVA**

Frecuencia de entrada: **47/63 Hz**

Potencia de salida: **450 W**

Voltaje de entrada de operación (máx.): **140 V**

Voltaje de entrada de operación (min): **96 V**

Forma de onda: **Seno**

Topología UPS: **En espera (Fuera de línea)**

Aspectos destacados

Especificaciones

Características

Topología UPS: **En espera (Fuera de línea)**

Capacidad de potencia de salida (VA): **0.75 kVA**

Potencia de salida: **450 W**

Forma de onda: **Seno**

Voltaje de entrada de operación (min): **96 V**

Voltaje de entrada de operación (máx.): **140 V**

Frecuencia de entrada: **47/63 Hz**

Índice de aumento de energía: **526 J**

Filtro de ruido EMI/RFI: **Si**

Protección de sobrecarga: **Si**

Funciones de protección de sobrecarga: **Módem, Teléfono**

Funciones de protección de poder: **Sobrecarga**

Alarma(s) auditivos: **Si**

Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: **NEMA L5-15R**

Conector: **NEMA 5-15P**

Cantidad de salidas AC: **12 salidas AC**

Cantidad de puertos USB 2.0: **1**

Puertos de módem (RJ-11): **2**

Batería

Tecnología de batería: **Sealed Lead Acid (VRLA)**

Voltaje de la pila: **12 V**

Tiempo típico de respaldo a carga completa: **1.7 min**

Tiempo típico de respaldo a media carga: **8.8 min**

Tiempo de recarga de la batería: **8 h**

Diseño

Factor de forma: **Compacto**

Longitud de cable: **1.5 m**

Color del producto: **Negro**

Indicadores LED: **Si**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 45 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**

Altitud de funcionamiento: **0 - 3000 m**

Altitud no operativa: **0 - 15000 m**

Certificados

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

Certificación: **UL1778, cUL 107.3, FCC**

Sustentabilidad

Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR**

Peso y dimensiones

Ancho: **309.9 mm**

Profundidad: **177.8 mm**

Altura: **78.7 mm**

Peso: **3.49 kg**

Empaquetado de datos

Software incluido: **PowerPanel**

Peso del paquete: **3.54 kg**

Otras características

Voltaje nominal de salida: **120 V**

Dimensiones del empaque (ancho x largo x alto): **381 x 241.3 x 109.22 mm**

Link: <https://mcashop.mx/producto/107022/cyberpower-ec750g-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-en-espera-fuera-de-linea-075-kva-450-w-12-salidas-ac>