

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

**CyberPower<sup>®</sup>**

[www.mcashop.mx](http://www.mcashop.mx)



## **CyberPower EC750G sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) En espera (Fuera de línea) 0.75 kVA 450 W 12 salidas AC**

CyberPower EC750G, En espera (Fuera de línea), 0.75 kVA, 450 W, Seno, 96 V, 140 V  
SKU: EC750G

### **Información Técnica**

- Marca: **CyberPower**
- Topología UPS: **En espera (Fuera de línea)**
- Capacidad de potencia de salida (VA): **0.75 kVA**
- Potencia de salida: **450 W**
- Forma de onda: **Seno**
- Voltaje de operación de entrada (min): **96 V**
- Voltaje de operación de entrada (máx): **140 V**
- Frecuencia de entrada: **47/63 Hz**

- Factor de forma: **Compacto**
- Color del producto: **Negro**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

### Características

Topología UPS: **En espera (Fuera de línea)**  
Capacidad de potencia de salida (VA): **0.75 kVA**  
Potencia de salida: **450 W**  
Forma de onda: **Seno**  
Voltaje de operación de entrada (min): **96 V**  
Voltaje de operación de entrada (máx): **140 V**  
Frecuencia de entrada: **47/63 Hz**  
Índice de aumento de energía: **526 J**  
Filtro de ruido EMI/RFI: **Si**  
Protección de sobrecarga: **Si**  
Funciones de protección de sobrecarga: **Módem, Teléfono**  
Funciones de protección de poder: **Sobrecarga**  
Alarma(s) audibles: **Si**

### Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: **NEMA L5-15R**  
Conector: **NEMA 5-15P**  
Cantidad de salidas AC: **12 salidas AC**  
Puertos USB 2.0: **1**  
Puertos de módem (RJ-11): **2**

### Batería

Tecnología de batería: **Sealed Lead Acid (VRLA)**  
Voltaje de la pila: **12 V**  
Tiempo típico de respaldo a carga completa: **1.7 min**  
Tiempo típico de respaldo a media carga: **8.8 min**  
Tiempo de recarga de la batería: **8 h**

#### Diseño

Factor de forma: **Compacto**

Longitud de cable: **1.5 m**

Color del producto: **Negro**

Indicadores LED: **Si**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 45 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**

Altitud de funcionamiento: **0 - 3000 m**

Altitud no operativa: **0 - 15000 m**

#### Certificados

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

Certificación: **UL1778, cUL 107.3, FCC**

#### Sustentabilidad

Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **309.9 mm**

Profundidad: **177.8 mm**

Altura: **78.7 mm**

Peso: **3.49 kg**

#### Empaquetado de datos

Software incluido: **PowerPanel**

Peso del paquete: **3.54 kg**

#### Otras características

Voltaje nominal de salida: **120 V**

Dimensiones del empaque (ancho x largo x alto): **381 x 241.3 x 109.22 mm**

Link: <https://mcashop.mx/producto/107022/cyberpower-ec750g-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-en-espera-fuera-de-linea-075-kva-450-w-12-salidas-ac>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.