



CyberPower EC850LCD sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 0.85 kVA 510 W 12 salidas AC

CyberPower EC850LCD, Línea interactiva, 0.85 kVA, 510 W, Seno, 96 V, 140 V

SKU: EC850LCD

Información Técnica

Marca: **CyberPower**

Capacidad de potencia de salida (VA): **0.85 kVA**

Potencia de salida: **510 W**

Forma de onda: **Seno**

Voltaje de entrada de operación (min): **96 V**

Frecuencia de entrada: **47/63 Hz**

Cantidad de salidas AC: **12 salidas AC**

Factor de forma: **Compacto**

Color del producto: **Negro**

Aspectos destacados

CyberPower EC850LCD. Topología UPS: Línea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 0.85 kVA, Potencia de salida: 510 W. Tipo de salida AC: NEMA 5-15R, Conector: NEMA 5-15P, Cantidad de salidas AC: 12 salidas AC. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Voltaje de la pila: 12 V, Tiempo típico de respaldo a carga completa: 2.15 min. Factor de forma: Compacto, Color del producto: Negro, Longitud de cable: 1.5 m. Ancho: 309.9 mm, Profundidad: 177.8 mm, Altura: 78.7 mm

Especificaciones

Características
Topología UPS: Línea interactiva
Capacidad de potencia de salida (VA): 0.85 kVA
Potencia de salida: 510 W
Forma de onda: Seno
Voltaje de entrada de operación (min): 96 V
Voltaje de entrada de operación (máx.): 140 V
Frecuencia de entrada: 47/63 Hz
Índice de aumento de energía: 526 J
Filtro de ruido EMI/RFI: Si
Protección de sobrecarga: Si
Funciones de protección de sobrecarga: Módem, Teléfono
Funciones de protección de poder: Sobrecarga
Alarma(s) audibles: Si
Puertos e Interfaces
Tipo de salida AC: NEMA 5-15R

Conector: **NEMA 5-15P**

Cantidad de salidas AC: **12 salidas AC**

Cantidad de puertos USB 2.0: **1**

Puertos de módem (RJ-11): **2**

Batería

Tecnología de batería: **Sealed Lead Acid (VRLA)**

Voltaje de la pila: **12 V**

Tiempo típico de respaldo a carga completa: **2.15 min**

Tiempo típico de respaldo a media carga: **10.4 min**

Tiempo de recarga de la batería: **8 h**

Diseño

Factor de forma: **Compacto**

Longitud de cable: **1.5 m**

Color del producto: **Negro**

Tipo de visualizador: **LCD**

Indicadores LED: **Si**

Certificación: **UL1778, cUL 107.3, FCC**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 45 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**

Altitud de funcionamiento: **0 - 3000 m**

Altitud no operativa: **0 - 15000 m**

Detalles técnicos

Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR**

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

Peso y dimensiones

Ancho: **309.9 mm**

Profundidad: **177.8 mm**

Altura: **78.7 mm**

Peso: **3.49 kg**

Peso del paquete: **3.54 kg**

Empaquetado de datos

Software incluido: **PowerPanel**

Otras características

Voltaje nominal de salida: **120 V**

Dimensiones del empaque (ancho x largo x alto): **381 x 241.3 x 109.22 mm**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/107024/cyberpower-ec850lcd-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-linea-interactiva-085-kva-510-w-12-salidas-ac>