



No Break Tripp Lite ECO1000LCD UPS Interactivo con USB y 8 tomacorrientes - 120V, 1000VA, 600W, 50Hz / 60Hz, AVR, Serie ECO, ENERGY STAR, Línea interactiva, 1 kVA, 600 W, Seno, 120 V, 120 V

Tripp Lite ECO1000LCD UPS Interactivo con USB y 8 tomacorrientes - 120V, 1000VA, 600W, 50Hz / 60Hz, AVR, Serie ECO, ENERGY STAR, Línea interactiva, 1 kVA, 600 W, Seno, 120 V, 120 V

SKU: ECO1000LCD

Información Técnica

Marca: **Tripp Lite**

Color del producto: **Negro**

Factor de forma: **Tower**

Voltaje de entrada de operación (min): **120 V**

Voltaje de entrada de operación (máx.): **120 V**

Forma de onda: **Seno**

Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**

Capacidad de potencia de salida (VA): **1 kVA**

Potencia de salida: **600 W**

Topología UPS: **Línea interactiva**

Aspectos destacados

Tripp Lite ECO1000LCD UPS Interactivo con USB y 8 tomacorrientes - 120V, 1000VA, 600W, 50Hz / 60Hz, AVR, Serie ECO, ENERGY STAR. Topología UPS: Línea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 1 kVA, Potencia de salida: 600 W. Tipo de salida AC: NEMA 5-15R, Conector: NEMA 5-15P, Cantidad de salidas AC: 8 salidas AC. Tiempo típico de respaldo a carga completa: 2 min, Tiempo típico de respaldo a media carga: 7 min, Tiempo de recarga de la batería (90%): 7 h. Factor de forma: Tower, Color del producto: Negro, Material de la cubierta: Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS). Certificados de cumplimiento: RoHS

Especificaciones

| Características |
|---|
| Topología UPS: Línea interactiva |
| Capacidad de potencia de salida (VA): 1 kVA |
| Potencia de salida: 600 W |
| Forma de onda: Seno |
| Voltaje de entrada de operación (min): 120 V |
| Voltaje de entrada de operación (máx.): 120 V |
| Frecuencia de entrada: 50/60 Hz |
| Voltaje de operación de salida (min): 110 V |
| Voltaje de operación de salida (máx.): 120 V |
| Máxima corriente: 12 A |
| Índice de aumento de energía: 316 J |
| Tiempo de transferencia (de modo Línea a modo Batería): 6 ms |

Tiempo de respuesta: **0 ms**

Número de fases de entrada: **1**

Eficiencia (modo online): **96%**

Filtro de ruido EMI/RFI: **Si**

Alarma(s) audibles: **Si**

Modos de alarma audibles: **Fallo, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga**

Cortacircuitos de enchufe: **Si**

Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: **NEMA 5-15R**

Conector: **NEMA 5-15P**

Cantidad de salidas AC: **8 salidas AC**

Puerto USB: **Si**

Puertos de módem (RJ-11): **1**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Batería

Tiempo típico de respaldo a carga completa: **2 min**

Tiempo típico de respaldo a media carga: **7 min**

Tiempo de recarga de la batería (90%): **7 h**

Diseño

Factor de forma: **Tower**

Material de la cubierta: **Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)**

Longitud de cable: **1.8 m**

Tipo de enfriamiento: **Pasivo**

Color del producto: **Negro**

Tipo de visualizador: **LCD**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 50 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Certificados

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

Contenido del empaque

Cables incluidos: **Cable USB**

Manual: **Si**

Peso y dimensiones

Ancho: **99.1 mm**

Profundidad: **287.8 mm**

Altura: **279.4 mm**

Peso: **8.35 kg**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **370.8 mm**

Largo del paquete: **373.4 mm**

Alto del paquete: **365 mm**

Peso del paquete: **9.04 kg**

Datos de logística

Largo de la caja principal: **370.8 mm**

Longitud de la caja principal: **373.4 mm**

Alto de la caja principal: **365 mm**

Peso de la caja principal: **9.04 kg**

Cantidad por caja principal: **1 pieza(s)**

País de origen: **China**

Link: <https://mcashop.mx/producto/107040/no-break-tripp-lite-eco1000lcd-ups-interactivo-con-usb-y-8-tomacorrientes-120v-1000va-600w-50hz-60hz-avr-serie-eco-energy-star-linea-interactiva-1-kva-600-w-seno-120-v-120-v>