



Tripp Lite ECO1300LCD UPS Interactivo con USB y 10 tomacorrientes - 120V, 1300VA, 720W, 50Hz / 60Hz, AVR, Serie ECO, ENERGY STAR V2.0

Tripp Lite ECO1300LCD UPS Interactivo con USB y 10 tomacorrientes - 120V, 1300VA, 720W, 50Hz / 60Hz, AVR, Serie ECO, ENERGY STAR V2.0, Línea interactiva, 1.3 kVA, 720 W, Seno, 120 V, 120 V

SKU: ECO1300LCD

Información Técnica

Marca: **Tripp Lite**

Capacidad de potencia de salida (VA): **1.3 kVA**

Potencia de salida: **720 W**

Forma de onda: **Seno**

Voltaje de entrada de operación (min): **120 V**

Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**

Cantidad de salidas AC: **10 salidas AC**

Factor de forma: **Tower**

Color del producto: **Negro**

Aspectos destacados

Tripp Lite ECO1300LCD UPS Interactivo con USB y 10 tomacorrientes - 120V, 1300VA, 720W, 50Hz / 60Hz, AVR, Serie ECO, ENERGY STAR V2.0. Topología UPS: Línea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 1.3 kVA, Potencia de salida: 720 W. Tipo de salida AC: NEMA 5-15R, Conector: NEMA 5-15P, Cantidad de salidas AC: 10 salidas AC. Tiempo típico de respaldo a carga completa: 3 min, Tiempo típico de respaldo a media carga: 12 min, Tiempo de recarga de la batería (90%): 7 h. Factor de forma: Tower, Color del producto: Negro, Material de la cubierta: Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS). Certificados de cumplimiento: RoHS

Especificaciones

Características
Topología UPS: Línea interactiva
Capacidad de potencia de salida (VA): 1.3 kVA
Potencia de salida: 720 W
Forma de onda: Seno
Voltaje de entrada de operación (min): 120 V
Voltaje de entrada de operación (máx.): 120 V
Frecuencia de entrada: 50/60 Hz
Voltaje de operación de salida (min): 110 V
Voltaje de operación de salida (máx.): 120 V
Máxima corriente: 12 A
Índice de aumento de energía: 316 J
Tiempo de transferencia (de modo Línea a modo Batería): 6 ms
Tiempo de respuesta: 0 ms

Número de fases de entrada: **1**

Eficiencia (modo online): **98%**

Filtro de ruido EMI/RFI: **Si**

Alarma(s) audibles: **Si**

Modos de alarma audibles: **Fallo, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga**

Cortacircuitos de enchufe: **Si**

Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: **NEMA 5-15R**

Conector: **NEMA 5-15P**

Cantidad de salidas AC: **10 salidas AC**

Puerto USB: **Si**

Puertos de módem (RJ-11): **1**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Batería

Tiempo típico de respaldo a carga completa: **3 min**

Tiempo típico de respaldo a media carga: **12 min**

Tiempo de recarga de la batería (90%): **7 h**

Diseño

Factor de forma: **Tower**

Material de la cubierta: **Acilonitrilo butadieno estireno (ABS)**

Tipo de enfriamiento: **Pasivo**

Color del producto: **Negro**

Tipo de visualizador: **LCD**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 50 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Certificados

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

Contenido del empaque

Cables incluidos: **Cable USB**

Manual: **Si**

Sustentabilidad

Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR**

Peso y dimensiones

Ancho: **99.1 mm**

Profundidad: **410 mm**

Altura: **279.4 mm**

Peso: **10.2 kg**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **190 mm**

Largo del paquete: **495 mm**

Alto del paquete: **369.1 mm**

Peso del paquete: **12.2 kg**

Datos de logística

Largo de la caja principal: **190 mm**

Longitud de la caja principal: **495 mm**

Alto de la caja principal: **369.1 mm**

Peso de la caja principal: **12.2 kg**

Cantidad por caja principal: **1 pieza(s)**

País de origen: **Vietnam**

Link: <https://mcashop.mx/producto/107042/tripp-lite-eco1300lcd-ups-interactivo-con-usb-y-10-tomacorrientes-120v-1300va-720w-50hz-60hz-avr-serie-eco-energy-star-v20>