



## EC Line EC-PM-80330 impresora de recibo 203 x 203 DPI Alámbrico Térmica directa Impresora de TPV

EC Line EC-PM-80330, Térmica directa, Impresora de TPV, 203 x 203 DPI, 300 mm/seg, 8.3 cm, 7.6 cm

SKU: EC-PM-80330

### Información Técnica

Marca: **EC Line**

Tecnología de impresión: **Térmica directa**

Tipo: **Impresora de TPV**

Puerto USB: **Si**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Ethernet: **Si**

Wifi: **No**

Código de barras incorporado: **CODABAR (NW-7), Code 128 (A/B/C), Code 39, EAN13, EAN8, ITF-25, UPC-A, UPC-E**

Color del producto: **Negro**

## Aspectos destacados

Impresora térmica EC-80320 diseñada para trabajo pesado por su gran velocidad. Especializada para trabajar en cualquier ambiente de trabajo, especialmente donde se requiere un alto rendimiento.

Su diseño de fácil cambio de papel y autoajuste le permite al operario trabajar de manera mas eficiente y sin retrasos por atasco de papel.

### La Impresora cuenta con:

- Velocidad de 300 mm/seg.
- Compatible con ESC/POS, Epson y Samsung.
- Fácil colocación de papel.
- Fuente de poder incluida
- Cable de interface incluido.
- Disco de instalación.
- Puertos: USB + Serial + Ethernet

## Especificaciones

<b>Velocidad de impresión</b>
Color: <b>No</b>
Resolución máxima: <b>203 x 203 DPI</b>
Velocidad de impresión: <b>300 mm/seg</b>
Tecnología de impresión: <b>Térmica directa</b>
Tipo: <b>Impresora de TPV</b>
<b>Dirección de papel</b>
Máximo diámetro del rollo: <b>8.3 cm</b>
Máximo ancho de impresión: <b>7.6 cm</b>
<b>Puertos e Interfaces</b>

Puerto USB: <b>Si</b>
Puertos USB 2.0: <b>1</b>
Tecnología de conectividad: <b>Alámbrico</b>
Cantidad de puerto paralelo: <b>1</b>
<b>Red</b>
Ethernet: <b>Si</b>
Wifi: <b>No</b>
<b>Características</b>
Código de barras incorporado: <b>CODABAR (NW-7), Code 128 (A/B/C), Code 39, EAN13, EAN8, ITF-25, UPC-A, UPC-E</b>
<b>Diseño</b>
Color del producto: <b>Negro</b>
<b>Control de energía</b>
Voltaje de entrada AC: <b>100 - 220 V</b>
Frecuencia de entrada AC: <b>50 - 60 Hz</b>
<b>Condiciones ambientales</b>
Intervalo de temperatura operativa (T-T): <b>5 - 50 °C</b>
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: <b>10 - 80%</b>
<b>Peso y dimensiones</b>
Ancho: <b>145 mm</b>
Profundidad: <b>200 mm</b>
Altura: <b>145 mm</b>
Peso: <b>2 kg</b>
<b>Otras características</b>
Tamaño de buffer: <b>4 KB</b>
Ciclos promedio entre fallos (MCBF): <b>52000000</b>

Link: <https://mcaishop.mx/producto/107054/ec-line-ec-pm-80330-impresora-de-recibo-203-x-203-dpi-alambrico-termica-directa-impresora-de-tpv>