

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.



EC Line EC-PM-80330 impresora de recibo 203 x 203 DPI Alámbrico Térmica directa Impresora de TPV

EC Line EC-PM-80330, Térmica directa, Impresora de TPV, 203 x 203 DPI, 300 mm/seg, 8.3 cm, 7.6 cm

SKU: EC-PM-80330

Información Técnica

- Marca: **EC Line**
- Tecnología de impresión: **Térmica directa**
- Tipo: **Impresora de TPV**
- Puerto USB: **Si**
- Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
- Ethernet: **Si**
- Wifi: **No**
- Código de barras incorporado: **CODABAR (NW-7), Code 128 (A/B/C), Code 39, EAN13, EAN8, ITF-25, UPC-A, UPC-E**
- Color del producto: **Negro**

Aspectos destacados

Impresora térmica EC-80320 diseñada para trabajo pesado por su gran velocidad. Especializada para trabajar en cualquier ambiente de trabajo, especialmente donde se requiere un alto rendimiento.

Su diseño de fácil cambio de papel y autoajuste le permite al operario trabajar de manera mas eficiente y sin retrasos por atasco de papel.

La Impresora cuenta con:

- Velocidad de 300 mm/seg.
- Compatible con ESC/POS, Epson y Samsung.
- Fácil colocación de papel.
- Fuente de poder incluida
- Cable de interface incluido.
- Disco de instalación.
- Puertos: USB + Serial + Ethernet

Especificaciones

Velocidad de impresión

Color: **No**

Resolución máxima: **203 x 203 DPI**

Velocidad de impresión: **300 mm/seg**

Tecnología de impresión: **Térmica directa**

Tipo: **Impresora de TPV**

Dirección de papel

Máximo diámetro del rollo: **8.3 cm**
Máximo ancho de impresión: **7.6 cm**

Puertos e Interfaces

Puerto USB: **Si**
Puertos USB 2.0: **1**
Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
Cantidad de puerto paralelo: **1**

Red

Ethernet: **Si**
Wifi: **No**

Características

Código de barras incorporado: **CODABAR (NW-7), Code 128 (A/B/C), Code 39, EAN13, EAN8, ITF-25, UPC-A, UPC-E**

Diseño

Color del producto: **Negro**

Control de energía

Voltaje de entrada AC: **100 - 220 V**
Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **5 - 50 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 80%**

Peso y dimensiones

Ancho: **145 mm**
Profundidad: **200 mm**
Altura: **145 mm**
Peso: **2 kg**

Otras características

Tamaño de buffer: **4 KB**

Ciclos promedio entre fallos (MCBF): **52000000**

Link: <https://mcashop.mx/producto/107054/ec-line-ec-pm-80330-impresora-de-recibo-203-x-203-dpi-alambrico-termica-directa-impresora-de-tpv>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.