



ZKTeco F22 Lector de control de acceso USB Negro

ZKTeco F22, Lector de control de acceso USB, Lector de huella digital, Lector de código de acceso

SKU: F22-ID

Información Técnica

Marca: **ZKTeco**

Lector de huella digital: **Si**

Lector de código de acceso: **Si**

Lector de chip/tarjeta de acceso: **No**

Tipo: **Lector de control de acceso USB**

Tipo de autenticación: **Biométrica**

Pantalla incorporada: **Si**

Conectado a PC: **Si**

Cámara frontal: **No**

Aspectos destacados

F22 es una terminal biométrica ultradelgada para control de acceso y gestión de asistencia de empleados, integrado con sensor BiOID y comunicación Wi-Fi, lo que en conjunto con su avanzado y veloz algoritmo, ofrece un gran, confiable y preciso rendimiento.

El F22 brinda una mejor experiencia con su teclado táctil y ofrece una gran flexibilidad para su instalación como dispositivo independiente o conectado a cualquier panel de control de acceso que soporte señal Wiegand estándar.

Cuenta con comunicaciones TCP/IP, RS485 y Wi-Fi para que el dispositivo pueda ser utilizado de acuerdo a diferentes necesidades.

Especificaciones

Technical details

Tipo: **Lector de control de acceso USB**

Tipo de autenticación: **Biométrica**

Interfaz de Wiegand: **Si**

Lector de huella digital: **Si**

Lector de código de acceso: **Si**

Lector de chip/tarjeta de acceso: **No**

Teclado integrado: **Si**

Número de teclas: **16**

Antiretorno: **Si**

Iluminación de teclado: **Si**

Función de alarma: **Si**

Bloqueo del teclado: **Si**

Uso recomendado: **Interior y exterior**

Número de botones de función: **5**

Color del producto: **Negro**

Número de usuarios: **3000 usuario(s)**

Frecuencia de la portadora: **125 kHz**

Productos compatibles: **FR1500, FR1500WP, F12**

Exhibición

Pantalla incorporada: **Si**

Tipo de visualizador: **TFT**

Diagonal de la pantalla: **6.1 cm (2.4")**

Número de líneas en pantalla: **2 líneas**

Cámara fotográfica

Cámara frontal: **No**

Puertos e Interfaces

Protocolos de red compatibles: **TCP /IP**

Conectado a PC: **Si**

Conexión a PC: **RS-232**

Puerto - RS-232: **1**

Puertos RS-485: **1**

Puerto USB: **Si**

Control de energía

Rango de voltaje DC: **12 - 12 V**

Corriente directa (max): **3 A**

Peso y dimensiones

Ancho: **158.5 mm**

Profundidad: **19.4 mm**

Altura: **78 mm**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 45 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **20 - 80%**

Link: <https://mcashop.mx/producto/107228/zkteco-f22-lector-de-control-de-acceso-usb-negro>