



## StarTech.com Paquete de 10 Módulos SFP Compatibles con Cisco GLC-LH-SMD - 1000BASE-LX/LH - Fibra Monomodo 1GbE - SFP Ethernet Gigabit 1Gb - LC - 10km - Cisco Firepower/ASR920/IE2000 DDM

StarTech.com Paquete de 10 Módulos SFP Compatibles con Cisco GLC-LH-SMD - 1000BASE-LX/LH - Fibra Monomodo 1GbE - SFP Ethernet Gigabit 1Gb - LC - 10km - Cisco Firepower/ASR920/IE2000 DDM, Fibra óptica, 1250 Mbit/s, SFP, LC, LH, LX, 10000 m

SKU: **GLCLHSMD10ST**

### Información Técnica

Marca: **StarTech.com**

Tipo de transceptor SFP: **Fibra óptica**

Rango máximo de transferencia de datos: **1250 Mbit/s**

Tipo de interfaz: **SFP**

Sistema de dúplex: **Completo**

### Aspectos destacados

StarTech.com Paquete de 10 Módulos SFP Compatibles con Cisco GLC-LH-SMD - 1000BASE-LX/LH - Fibra Monomodo 1GbE - SFP Ethernet Gigabit 1Gb - LC - 10km - Cisco Firepower/ASR920/IE2000 DDM. Tipo de transceptor SFP: Fibra óptica, Rango máximo de transferencia de datos: 1250 Mbit/s, Tipo de interfaz: SFP. Color del producto: Plata, Tiempo medio entre fallos: 200000 h. Consumo energético: 1 W. Ancho: 12 mm, Profundidad: 58 mm, Altura: 8 mm. Número de productos incluidos: 10 pieza(s), Ancho del paquete: 125 mm, Largo del paquete: 182 mm

### Especificaciones

<b>Desempeño</b>
Tipo de transceptor SFP: <b>Fibra óptica</b>
Rango máximo de transferencia de datos: <b>1250 Mbit/s</b>
Tipo de interfaz: <b>SFP</b>
Fibra multi-modo (MMF) compatible: <b>Si</b>
Conector fibra óptica: <b>LC</b>
Receptor-transmisor SFP estándar: <b>LH, LX</b>
Distancia de transferencia máxima: <b>10000 m</b>
Longitud de onda: <b>1310 nm</b>
Estándares de red: <b>IEEE 802.3z</b>
Sistema de dúplex: <b>Completo</b>
Auto MDI / MDI-X: <b>Si</b>
Monitorización de Diagnósticos Digitales (DDM): <b>Si</b>
Puertos de canal de fibra: <b>1</b>
<b>Características</b>
Color del producto: <b>Plata</b>

Hot-swap: <b>Si</b>
Tiempo medio entre fallos: <b>200000 h</b>
Control de energía
Consumo energético: <b>1 W</b>
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): <b>0 - 70 °C</b>
Intervalo de temperatura de almacenaje: <b>-40 - 85 °C</b>
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: <b>5 - 95%</b>
Peso y dimensiones
Ancho: <b>12 mm</b>
Profundidad: <b>58 mm</b>
Altura: <b>8 mm</b>
Peso: <b>17 g</b>
Empaquetado de datos
Número de productos incluidos: <b>10 pieza(s)</b>
Ancho del paquete: <b>125 mm</b>
Largo del paquete: <b>182 mm</b>
Alto del paquete: <b>34 mm</b>
Peso del paquete: <b>227 g</b>
Detalles técnicos
Certificados de cumplimiento: <b>CE, RoHS</b>
Datos de logística
Largo de la caja principal: <b>344 mm</b>
Longitud de la caja principal: <b>415 mm</b>
Código de Sistema de Armonización (SA): <b>85369010</b>
Alto de la caja principal: <b>343 mm</b>
Cantidad por caja principal: <b>50 pieza(s)</b>

Link: <https://mcashop.mx/producto/107491/startechcom-paquete-de-10-modulos-sfp-compatibles-con-cisco-glc-lh-smd-1000base-lx1h-fibra-monomodo-1gbe-sfp-ethernet-gigabit-1gb-lc-10km-cisco-firepowerasr920ie2000-ddm>