



StarTech.com Módulo Transceptor SFP Compatible con Cisco GLC-LH-SMD - 1000BASE-LX/LH - Monomodo 1GbE - SFP Ethernet Gigabit 1Gb - LC - 10km - 1310nm - Cisco Firepower/ASR920/ IE2000 DDM

StarTech.com Módulo Transceptor SFP Compatible con Cisco GLC-LH-SMD - 1000BASE-LX/LH - Monomodo 1GbE - SFP Ethernet Gigabit 1Gb - LC - 10km - 1310nm - Cisco Firepower/ASR920/ IE2000 DDM, Fibra óptica, 1250 Mbit/s, SFP, LC, LH, LX, 10000 m

SKU: **GLCLHSDST**

Información Técnica

Marca: **StarTech.com**

Tipo de transceptor SFP: **Fibra óptica**

Rango máximo de transferencia de datos: **1250 Mbit/s**

Tipo de interfaz: **SFP**

Sistema de dúplex: **Completo**

Aspectos destacados

StarTech.com Módulo Transceptor SFP Compatible con Cisco GLC-LH-SMD - 1000BASE-LX/LH - Monomodo 1GbE - SFP Ethernet Gigabit 1Gb - LC - 10km - 1310nm - Cisco Firepower/ASR920/ IE2000 DDM. Tipo de transceptor SFP: Fibra óptica, Rango máximo de transferencia de datos: 1250 Mbit/s, Tipo de interfaz: SFP. Color del producto: Plata, Material de la cubierta: Aluminio, Tiempo medio entre fallos: 200000 h. Consumo energético: 1 W. Ancho: 12 mm, Profundidad: 58 mm, Altura: 8 mm. Número de productos incluidos: 1 pieza(s), Ancho del paquete: 92 mm, Largo del paquete: 118 mm

Especificaciones

Desempeño
Tipo de transceptor SFP: Fibra óptica
Rango máximo de transferencia de datos: 1250 Mbit/s
Tipo de interfaz: SFP
Fibra de un modo (SMF) compatible: Si
Fibra multi-modo (MMF) compatible: Si
Conector fibra óptica: LC
Receptor-transmisor SFP estándar: LH, LX
Distancia de transferencia máxima: 10000 m
Longitud de onda: 1310 nm
Estándares de red: IEEE 802.3z
Sistema de dúplex: Completo
Auto MDI / MDI-X: Si
Monitorización de Diagnósticos Digitales (DDM): Si
Puertos de canal de fibra: 1
Características

Color del producto: **Plata**

Material de la cubierta: **Aluminio**

Hot-swap: **Si**

Tiempo medio entre fallos: **200000 h**

Compatibilidad de marca: **Cisco**

Productos compatibles: **GLC-LH-SMD**

Control de energía

Consumo energético: **1 W**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 70 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 85 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 95%**

Peso y dimensiones

Ancho: **12 mm**

Profundidad: **58 mm**

Altura: **8 mm**

Peso: **18 g**

Empaquetado de datos

Número de productos incluidos: **1 pieza(s)**

Ancho del paquete: **92 mm**

Largo del paquete: **118 mm**

Alto del paquete: **32 mm**

Peso del paquete: **95 g**

Detalles técnicos

Certificados de cumplimiento: **CE, RoHS**

Datos de logística

Largo de la caja principal: **259 mm**

Longitud de la caja principal: **307 mm**

Código de Sistema de Armonización (SA): **85369010**

Alto de la caja principal: **201 mm**

Cantidad por caja principal: **36 pieza(s)**

Link: <https://mcashop.mx/producto/107493/startechcom-modulo-transceptor-sfp-compatible-con-cisco-glc-lh-smd-1000base-lxlh-monomodo-1gbe-sfp-ethernet-gigabit-1gb-lc-10km-1310nm-cisco-firepowerasr920-ie2000-ddm>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.