



StarTech.com Hub USB 3.0 de 4 Puertos - USB-A a USB 3.0 Tipo A con Switches Individuales de Encendido y Apagado - USB 3.2 Gen 1 SuperSpeed de 5Gbps - Alimentado por el Bus USB - Portátil - con Cable de 25 cm, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, Negro, Plástico, Corriente

StarTech.com Hub USB 3.0 de 4 Puertos - USB-A a USB 3.0 Tipo A con Switches Individuales de Encendido y Apagado - USB 3.2 Gen 1 SuperSpeed de 5Gbps - Alimentado por el Bus USB - Portátil - con Cable de 25 cm, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, Negro, Plástico, Corriente

SKU: HB30A4AIB

### Información Técnica

Marca: **StarTech.com**

Velocidad de transferencia de datos: **5000 Mbit/s**

Interfaces de concentradores: **USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A**

Interfaz de host: **USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A**

Cantidad de puertos: **4**

### Aspectos destacados

StarTech.com Hub USB 3.0 de 4 Puertos - USB-A a USB 3.0 Tipo A con Switches Individuales de Encendido y Apagado - USB 3.2 Gen 1 SuperSpeed de 5Gbps - Alimentado por el Bus USB - Portátil - con Cable de 25 cm. Interfaz de host: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, Interfaces de concentradores: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A. Velocidad de transferencia de datos: 5000 Mbit/s, Color del producto: Negro, Material de la cubierta: Plástico. Ancho: 34.9 mm, Profundidad: 85 mm, Altura: 19 mm. Ancho del paquete: 170 mm, Largo del paquete: 142 mm, Alto del paquete: 30 mm. Tiempo medio entre fallos: 841302 h

### Especificaciones

<b>Puertos e Interfaces</b>
Interfaz de host: <b>USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A</b>
Interfaces de concentradores: <b>USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A</b>
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): <b>4</b>
Cantidad de puertos: <b>4</b>
<b>Características</b>
Velocidad de transferencia de datos: <b>5000 Mbit/s</b>
Color del producto: <b>Negro</b>
Material de la cubierta: <b>Plástico</b>
Indicadores LED: <b>Corriente</b>
Longitud de cable: <b>0.25 m</b>
Conectar y usar (Plug and Play): <b>Si</b>
Certificación: <b>CE, FCC, RoHS, REACH</b>
<b>Red</b>

Apoyo UASP: <b>Si</b>
Control de energía
USB con suministro de corriente: <b>Si</b>
Peso y dimensiones
Ancho: <b>34.9 mm</b>
Profundidad: <b>85 mm</b>
Altura: <b>19 mm</b>
Peso: <b>43 g</b>
Empaquetado de datos
Ancho del paquete: <b>170 mm</b>
Largo del paquete: <b>142 mm</b>
Alto del paquete: <b>30 mm</b>
Peso del paquete: <b>100 g</b>
Contenido del empaque
Guía de instalación rápida: <b>Si</b>
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): <b>0 - 55 °C</b>
Rango de temperatura de funcionamiento: <b>-10 - 70 °F</b>
Intervalo de temperatura de almacenaje: <b>20 - 80 °C</b>
Desempeño
Tiempo medio entre fallos: <b>841302 h</b>
Datos de logística
Largo de la caja principal: <b>418 mm</b>
Longitud de la caja principal: <b>473 mm</b>
Alto de la caja principal: <b>331 mm</b>
Cantidad por caja principal: <b>70 pieza(s)</b>
Código de Sistema de Armonización (SA): <b>84719000</b>
Otras características
Circuito integrado: <b>VIA/VLI - VL817</b>

Link: <https://mcashop.mx/producto/107584/startechcom-hub-usb-30-de-4-puertos-usb-a-a-usb-30-tipo-a-con-switches-individuales-de-encendido-y-apagado-usb-32-gen-1-superspeed-de-5gbps-alimentado-por-el-bus-usb-portatil-con-cable-de-25-cm-usb-32-gen-1-31-gen-1-type-a-usb-32-gen-1-31-gen-1-type-a-5000-mbits-negro-plastico-corriente>