



StarTech.com Hub Concentrador USB 3.0 USB-C de 3 Puertos con Ethernet Gigabit y Entrega de Alimentación de 60W con Puerto Pass-Through - USB Tipo C a 3 Puertos USB-A (USB 3.0 SuperSpeed de 5Gbps) - Hub Adaptador USB 3.2 Gen 1 Tipo C

StarTech.com Hub Concentrador USB 3.0 USB-C de 3 Puertos con Ethernet Gigabit y Entrega de Alimentación de 60W con Puerto Pass-Through - USB Tipo C a 3 Puertos USB-A (USB 3.0 SuperSpeed de 5Gbps) - Hub Adaptador USB 3.2 Gen 1 Tipo C, Alámbrico, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C, 60 W, 10,100,1000 Mbit/s, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, Negro

SKU: HB30C3AGEPD

Información Técnica

Marca: **StarTech.com**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Interfaz de host: **USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C**

Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): **3**

Ethernet: **Si**

Velocidad de transferencia de datos: **5 Gbit/s**

Color del producto: **Negro**

Aspectos destacados

StarTech.com Hub Concentrador USB 3.0 USB-C de 3 Puertos con Ethernet Gigabit y Entrega de Alimentación de 60W con Puerto Pass-Through - USB Tipo C a 3 Puertos USB-A (USB 3.0 SuperSpeed de 5Gbps) - Hub Adaptador USB 3.2 Gen 1 Tipo C. Tecnología de conectividad: Alámbrico, Interfaz de host: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C, Envío de energía de USB hasta: 60 W. Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s, Estándares de red: IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Color del producto: Negro, Velocidad de transferencia de datos: 5 Gbit/s, Material de la cubierta: Plástico. Sistemas operativos Windows soportados: Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10..., Sistemas operativos Mac soportados: Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High..., Sistemas operativos de servidor soportados: Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows.... Ancho: 41 mm, Profundidad: 95 mm, Altura: 170 mm

Especificaciones

Puertos e Interfaces
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Interfaz de host: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 3
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 1
Suministro de potencia USB: Si
Envío de energía de USB hasta: 60 W
Entrada de micrófono: No
Red
Ethernet: Si

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s
Estándares de red: IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Soporte Jumbo Frames: Si
Marcos jumbo: 9000
Soporte de control de flujo: Si
Auto MDI / MDI-X: Si
Bidireccional completo (Full duplex): Si
Etiquetado VLAN: Si
Desempeño
Lector de tarjeta integrado: No
Velocidad de transferencia de datos: 5 Gbit/s
Color del producto: Negro
Apoyo UASP: Si
Material de la cubierta: Plástico
Software
Sistemas operativos Windows soportados: Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterpris
Sistemas operativos Mac soportados: Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 13.0 Ventura
Sistemas operativos Linux soportados: Si
Sistemas operativos de servidor soportados: Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 45 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje: -10 - 70 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 10 - 90%
Peso y dimensiones
Ancho: 41 mm
Profundidad: 95 mm
Altura: 170 mm
Peso: 44.9 g
Empaquetado de datos
Cantidad por paquete: 1 pieza(s)
Ancho del paquete: 170 mm

Largo del paquete: **30 mm**

Alto del paquete: **142 mm**

Peso del paquete: **115 g**

Contenido del empaque

Guía de configuración rápida: **Si**

Datos de logística

Cantidad por caja principal: **60 pieza(s)**

Largo de la caja principal: **330 mm**

Longitud de la caja principal: **530 mm**

Alto de la caja principal: **310 mm**

Código de Sistema de Armonización (SA): **84733020**

Otras características

Longitud de cable: **0.15 m**

Circuito integrado: **VIA/VLI - VL100, VIA/VLI - VL813, Realtek - RTL8153**

Link: <https://mcahop.mx/producto/107602/startechcom-hub-concentrador-usb-30-usb-c-de-3-puertos-con-ethernet-gigabit-y-entrega-de-alimentacion-de-60w-con-puerto-pass-through-usb-tipo-c-a-3-puertos-usb-a-usb-30-superspeed-de-5gbps-hub-adaptador-usb-32-gen-1-tipo-c>