



## StarTech.com Adaptador Hub USB-C de 3 Puertos - 2x USB A & USB C - USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) - Puerto de Red - Autoalimentado

StarTech.com Adaptador Hub USB-C de 3 Puertos - 2x USB A & USB C - USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) - Puerto de Red - Autoalimentado, USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C, RJ-45, USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A, USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C, 10000 Mbit/s, Negro, Gris, Aluminio, Plástico, Enlace, Corriente

SKU: HB31C2A1CGS

### Información Técnica

Marca: **StarTech.com**

Interfaz de host: **USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C**

Interfaces de concentradores: **RJ-45, USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A, USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C**

Cantidad de puertos: **4**

Velocidad de transferencia de datos: **10000 Mbit/s**

Color del producto: **Negro, Gris**

### Aspectos destacados

StarTech.com Adaptador Hub USB-C de 3 Puertos - 2x USB A & USB C - USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) - Puerto de Red - Autoalimentado. Interfaz de host: USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C, Interfaces de concentradores: RJ-45, USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A, USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C. Velocidad de transferencia de datos: 10000 Mbit/s, Color del producto: Negro, Gris, Material de la cubierta: Aluminio, Plástico. Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rápido, Gigabit Ethernet. Tipo de fuente de alimentación: Corriente alterna, Consumo energético: 24 W, Voltaje de entrada: 110 - 240 V. Sistemas operativos Windows soportados: Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10..., Sistemas operativos Mac soportados: Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High..., Sistemas operativos de servidor soportados: Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 x64

### Especificaciones

<b>Puertos e Interfaces</b>
Interfaz de host: <b>USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C</b>
Interfaces de concentradores: <b>RJ-45, USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A, USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C</b>
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2): <b>2</b>
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2): <b>1</b>
Cantidad de puertos: <b>4</b>
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): <b>1</b>
Enchufe de entrada de CC: <b>Si</b>
<b>Características</b>
Velocidad de transferencia de datos: <b>10000 Mbit/s</b>
Color del producto: <b>Negro, Gris</b>
Material de la cubierta: <b>Aluminio, Plástico</b>
Indicadores LED: <b>Enlace, Corriente</b>

Longitud de cable: <b>1 m</b>
Conectar y usar (Plug and Play): <b>Si</b>
Certificación: <b>CE, FCC, RoHS, REACH</b>
<b>Red</b>
Tipo de interfaz ethernet: <b>Ethernet rápido, Gigabit Ethernet</b>
Bidireccional completo (Full duplex): <b>Si</b>
Auto MDI / MDI-X: <b>Si</b>
Apoyo UASP: <b>Si</b>
<b>Control de energía</b>
Tipo de fuente de alimentación: <b>Corriente alterna</b>
Consumo energético: <b>24 W</b>
Voltaje de entrada: <b>110 - 240 V</b>
Corriente de entrada: <b>0.8 A</b>
Voltaje de salida: <b>12 V</b>
Corriente de salida: <b>2 A</b>
Tipo de enchufe: <b>Tipo M</b>
<b>Requisitos del sistema</b>
Sistemas operativos Windows soportados: <b>Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterpri</b>
Sistemas operativos Mac soportados: <b>Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura</b>
Sistemas operativos Linux soportados: <b>Si</b>
Sistemas operativos de servidor soportados: <b>Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 x64</b>
Otros sistemas operativos soportados: <b>Android</b>
<b>Peso y dimensiones</b>
Ancho: <b>60 mm</b>
Profundidad: <b>100 mm</b>
Altura: <b>25 mm</b>
Peso: <b>87 g</b>
<b>Empaquetado de datos</b>
Cantidad por paquete: <b>1 pieza(s)</b>
Ancho del paquete: <b>150 mm</b>
Largo del paquete: <b>210 mm</b>
Alto del paquete: <b>51 mm</b>
Peso del paquete: <b>500 g</b>

**Contenido del empaque**Adaptador AC incluido: **Si**Tipos de enchufe de alimentación incluido: **ANZ, EU, JP, NA, UK**Cables incluidos: **USB Tipo C****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 50 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 70 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%****Datos de logística**Largo de la caja principal: **450 mm**Longitud de la caja principal: **320 mm**Alto de la caja principal: **570 mm**Cantidad por caja principal: **40 pieza(s)**Código de Sistema de Armonización (SA): **84719000****Otras características**Circuito integrado: **Realtek - RTL5428, Realtek - RTL8153B**Link: <https://mcashop.mx/producto/107619/startechcom-adaptador-hub-usb-c-de-3-puertos-2x-usb-a-usb-c-usb-32-gen-2-10gbps-puerto-de-red-autoalimentado>