



Western Digital Ultrastar DC HC310 disco duro interno 6 TB 7200 RPM 256 MB 3.5" Serial ATA III

Western Digital Ultrastar DC HC310, 6 TB, 7200 RPM, 256 MB, 3.5", Serial ATA III

SKU: HUS726T6TALE6L4

Información Técnica

Marca: **Western Digital**

Tamaño del búfer de la unidad de almacenamiento: **256 MB**

Capacidad del HDD: **6 TB**

Velocidad de rotación del HDD: **7200 RPM**

Tamaño del HDD: **3.5"**

Interfaz: **Serial ATA III**

Componente para: **PC**

Tipo: **Unidad de disco duro**

Aspectos destacados

Especificaciones

Características

Capacidad del HDD: **6 TB**

Velocidad de rotación del HDD: **7200 RPM**

Tamaño del búfer de la unidad de almacenamiento: **256 MB**

Tamaño del HDD: **3.5"**

Interfaz: **Serial ATA III**

Tipo: **Unidad de disco duro**

Componente para: **PC**

Velocidad de transferencia de Interfaz del HDD: **4.8 Gbit/s**

Velocidad de transferencia de impulso sostenido del HDD: **243 MiB/s**

Velocidad media de transferencia del HDD: **255 MB/s**

Tiempo de lectura: **8 ms**

Tiempo de escritura: **8.6 ms**

Latencia promedio: **4.16 ms**

Funcionamiento 24/7: **Si**

Inciar/detener ciclos: **600000**

Nivel de ruido (reposo): **29 Db**

Tiempo medio entre fallos: **2000000 h**

Control de energía

Consumo energético: **7 W**

Consumo de energía (espera): **5.9 W**

Voltaje de funcionamiento: **5 / 12 V**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **5 - 60 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**

Vibración operativa: **0.67 G**

Vibración no operativa: **1.04 G**

Resistencia a golpes: **70 G**

Golpe (fuera de operación): **300 G**

Peso y dimensiones

Ancho: **101.6 mm**

Altura: **26.1 mm**

Profundidad: **147 mm**

Peso: **715 g**

Empaquetado de datos

Cantidad por paquete: **1 pieza(s)**

Otras características

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

Certificación: **REACH, UL, CE/ICES/VCCI, BSMI, RCM, KCC**

Link: <https://mcashop.mx/producto/107848/western-digital-ultrastar-dc-hc310-disco-duro-interno-6-tb-7200-rpm-256-mb-35-serial-ata-iii>