



## Tripp Lite INTERNET350U UPS Standby de 350VA 210W - 6 Tomacorrientes NEMA 5-15R, 120V, 50Hz / 60Hz, USB, Clavija 5-15P, Instalación en Pared o Escritorio

Tripp Lite INTERNET350U UPS Standby de 350VA 210W - 6 Tomacorrientes NEMA 5-15R, 120V, 50Hz / 60Hz, USB, Clavija 5-15P, Instalación en Pared o Escritorio, En espera (Fuera de línea), 0.35 kVA, 210 W, Onda sinusoidal pura, 110 V, 120 V

SKU: INTERNET350U

### Información Técnica

Marca: **Tripp Lite**

Capacidad de potencia de salida (VA): **0.35 kVA**

Potencia de salida: **210 W**

Forma de onda: **Onda sinusoidal pura**

Voltaje de entrada de operación (min): **110 V**

Cantidad de salidas AC: **6 salidas AC**

Factor de forma: **Tower**

Color del producto: **Negro**

### Aspectos destacados

Tripp Lite INTERNET350U UPS Standby de 350VA 210W - 6 Tomacorrientes NEMA 5-15R, 120V, 50Hz / 60Hz, USB, Clavija 5-15P, Instalación en Pared o Escritorio. Topología UPS: En espera (Fuera de línea), Capacidad de potencia de salida (VA): 0.35 kVA, Potencia de salida: 210 W. Tipo de salida AC: NEMA 5-15R, Conector: NEMA 5-15P, Cantidad de salidas AC: 6 salidas AC. Tiempo típico de respaldo a carga completa: 1.7 min, Tiempo típico de respaldo a media carga: 7.8 min. Factor de forma: Tower, Color del producto: Negro, Material de la cubierta: Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS). Cables incluidos: Cable USB

### Especificaciones

Características
Topología UPS: <b>En espera (Fuera de línea)</b>
Capacidad de potencia de salida (VA): <b>0.35 kVA</b>
Potencia de salida: <b>210 W</b>
Forma de onda: <b>Onda sinusoidal pura</b>
Voltaje de entrada de operación (min): <b>110 V</b>
Voltaje de entrada de operación (máx.): <b>120 V</b>
Voltaje de operación de salida (min): <b>110 V</b>
Voltaje de operación de salida (máx.): <b>120 V</b>
Frecuencia de salida: <b>50/60 Hz</b>
Máxima corriente: <b>15 A</b>
Índice de aumento de energía: <b>316 J</b>
Número de fases de entrada: <b>1</b>
Filtro de ruido EMI/RFI: <b>Si</b>
Protección de sobrecarga: <b>Si</b>

Funciones de protección de sobrecarga: **Línea de suscriptor digital (DSL), Red, Teléfono**

Alarma(s) audibles: **Si**

#### Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: **NEMA 5-15R**

Conector: **NEMA 5-15P**

Cantidad de salidas AC: **6 salidas AC**

Puerto USB: **Si**

Cantidad de puertos USB 2.0: **1**

Puertos de módem (RJ-11): **1**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **2**

#### Batería

Tiempo típico de respaldo a carga completa: **1.7 min**

Tiempo típico de respaldo a media carga: **7.8 min**

Arranque en frío: **Si**

#### Diseño

Factor de forma: **Tower**

Material de la cubierta: **Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)**

Longitud de cable: **1.5 m**

Color del producto: **Negro**

Indicadores LED: **Si**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 45 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 90%**

#### Contenido del empaque

Cables incluidos: **Cable USB**

Manual: **Si**

#### Sustentabilidad

Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **110 mm**

Profundidad: **184.9 mm**

Altura: **104.9 mm**

Peso: **1.8 kg**

#### Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **144 mm**

Largo del paquete: **275.8 mm**

Alto del paquete: **186.9 mm**

Peso del paquete: **2.27 kg**

#### Datos de logística

Largo de la caja principal: **286 mm**

Longitud de la caja principal: **591.8 mm**

Alto de la caja principal: **394 mm**

Peso de la caja principal: **16.7 kg**

Cantidad por caja principal: **8 pieza(s)**

Funda principal externa GTN (EAN/UPC): **10037332210972**

País de origen: **Vietnam**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/107958/tripp-lite-internet350u-ups-standby-de-350va-210w-6-tomacorrientes-nema-5-15r-120v-50hz-60hz-usb-clavija-5-15p-instalacion-en-pared-o-escritorio>