



Tripp Lite INTERNET550U UPS Standby de 550VA 300W - 10 Tomacorrientes NEMA 5-15R, 120V, 50Hz / 60Hz, USB, Clavija 5-15P, Instalación en Pared o Escritorio

Tripp Lite INTERNET550U UPS Standby de 550VA 300W - 10 Tomacorrientes NEMA 5-15R, 120V, 50Hz / 60Hz, USB, Clavija 5-15P, Instalación en Pared o Escritorio, En espera (Fuera de línea), 0.55 kVA, 300 W, Onda sinusoidal pura, 110 V, 120 V

SKU: INTERNET550U

Información Técnica

Marca: **Tripp Lite**

Capacidad de potencia de salida (VA): **0.55 kVA**

Potencia de salida: **300 W**

Forma de onda: **Onda sinusoidal pura**

Voltaje de entrada de operación (min): **110 V**

Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**

Cantidad de salidas AC: **10 salidas AC**

Factor de forma: **Tower**

Color del producto: **Negro**

Aspectos destacados

Tripp Lite INTERNET550U UPS Standby de 550VA 300W - 10 Tomacorrientes NEMA 5-15R, 120V, 50Hz / 60Hz, USB, Clavija 5-15P, Instalación en Pared o Escritorio. Topología UPS: En espera (Fuera de línea), Capacidad de potencia de salida (VA): 0.55 kVA, Potencia de salida: 300 W. Tipo de salida AC: NEMA 5-15R, Conector: NEMA 5-15P, Cantidad de salidas AC: 10 salidas AC. Tiempo típico de respaldo a carga completa: 1.2 min, Tiempo típico de respaldo a media carga: 5 min. Factor de forma: Tower, Color del producto: Negro, Material de la cubierta: Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS). Certificados de cumplimiento: RoHS

Especificaciones

Características
Topología UPS: En espera (Fuera de línea)
Capacidad de potencia de salida (VA): 0.55 kVA
Potencia de salida: 300 W
Forma de onda: Onda sinusoidal pura
Voltaje de entrada de operación (min): 110 V
Voltaje de entrada de operación (máx.): 120 V
Frecuencia de entrada: 50/60 Hz
Voltaje de operación de salida (min): 110 V
Voltaje de operación de salida (máx.): 120 V
Frecuencia de salida: 50/60 Hz
Máxima corriente: 15 A
Índice de aumento de energía: 316 J
Número de fases de entrada: 1

Filtro de ruido EMI/RFI: **Si**

Protección de sobrecarga: **Si**

Funciones de protección de sobrecarga: **Línea de suscriptor digital (DSL), Red, Teléfono**

Alarma(s) audibles: **Si**

Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: **NEMA 5-15R**

Conector: **NEMA 5-15P**

Cantidad de salidas AC: **10 salidas AC**

Puerto USB: **Si**

Cantidad de puertos USB 2.0: **1**

Puertos de módem (RJ-11): **1**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **2**

Batería

Tiempo típico de respaldo a carga completa: **1.2 min**

Tiempo típico de respaldo a media carga: **5 min**

Arranque en frío: **Si**

Diseño

Factor de forma: **Tower**

Material de la cubierta: **Acilonitrilo butadieno estireno (ABS)**

Longitud de cable: **1.52 m**

Color del producto: **Negro**

Indicadores LED: **Si**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 50 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**

Altitud de funcionamiento: **0 - 3048 m**

Certificados

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

Contenido del empaque

Cables incluidos: **Cable USB**

Peso y dimensiones

Ancho: **110 mm**

Profundidad: **184.9 mm**

Altura: **104.9 mm**Peso: **1.8 kg****Empaquetado de datos**Ancho del paquete: **144 mm**Largo del paquete: **275.8 mm**Alto del paquete: **186.9 mm**Peso del paquete: **2.23 kg****Datos de logística**Largo de la caja principal: **286 mm**Longitud de la caja principal: **591.8 mm**Alto de la caja principal: **394 mm**Peso de la caja principal: **17.9 kg**Cantidad por caja principal: **8 pieza(s)**Funda principal externa GTN (EAN/UPC): **10037332211023**País de origen: **China**

Link: <https://mcashop.mx/producto/107960/tripp-lite-internet550u-ups-standby-de-550va-300w-10-tomacorrientes-nema-5-15r-120v-50hz-60hz-usb-clavija-5-15p-instalacion-en-pared-o-escritorio>