



## Tripp Lite INTERNET750U UPS Standby de 750VA 450W - 12 Tomacorrientes NEMA 5-15R, 120V, 50Hz / 60Hz, USB, clavija 5-15P, Instalación en Pared o Escritorio

Tripp Lite INTERNET750U UPS Standby de 750VA 450W - 12 Tomacorrientes NEMA 5-15R, 120V, 50Hz / 60Hz, USB, clavija 5-15P, Instalación en Pared o Escritorio, En espera (Fuera de línea), 0.75 kVA, 450 W, Seno, 110 V, 120 V

SKU: INTERNET750U

### Información Técnica

Marca: **Tripp Lite**

Capacidad de potencia de salida (VA): **0.75 kVA**

Potencia de salida: **450 W**

Forma de onda: **Seno**

Cantidad de salidas AC: **12 salidas AC**

Factor de forma: **Tower**

Color del producto: **Negro**

### Aspectos destacados

Tripp Lite INTERNET750U UPS Standby de 750VA 450W - 12 Tomacorrientes NEMA 5-15R, 120V, 50Hz / 60Hz, USB, clavija 5-15P, Instalación en Pared o Escritorio. Topología UPS: En espera (Fuera de línea), Capacidad de potencia de salida (VA): 0.75 kVA, Potencia de salida: 450 W. Tipo de salida AC: NEMA 5-15R, Conector: NEMA 5-15P, Cantidad de salidas AC: 12 salidas AC. Tiempo típico de respaldo a media carga: 9.4 min. Factor de forma: Tower, Color del producto: Negro, Material de la cubierta: Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS). Ancho: 310 mm, Profundidad: 175.3 mm, Altura: 787 mm

### Especificaciones

Características
Topología UPS: <b>En espera (Fuera de línea)</b>
Capacidad de potencia de salida (VA): <b>0.75 kVA</b>
Potencia de salida: <b>450 W</b>
Forma de onda: <b>Seno</b>
Voltaje de operación de salida (min): <b>110 V</b>
Voltaje de operación de salida (máx.): <b>120 V</b>
Regulación del voltaje de salida: <b>5%</b>
Índice de aumento de energía: <b>420 J</b>
Filtro de ruido EMI/RFI: <b>Si</b>
Puertos e Interfaces
Tipo de salida AC: <b>NEMA 5-15R</b>
Conector: <b>NEMA 5-15P</b>
Cantidad de salidas AC: <b>12 salidas AC</b>
Puerto USB: <b>Si</b>
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): <b>2</b>

**Batería**Tiempo típico de respaldo a media carga: **9.4 min****Diseño**Factor de forma: **Tower**Material de la cubierta: **Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)**Longitud de cable: **1.8 m**Color del producto: **Negro**Indicadores LED: **Operación, Estado****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 50 °C****Peso y dimensiones**Ancho: **310 mm**Profundidad: **175.3 mm**Altura: **787 mm**Peso: **3.27 kg****Empaquetado de datos**Ancho del paquete: **151.9 mm**Largo del paquete: **379 mm**Alto del paquete: **198.9 mm**Peso del paquete: **3.69 kg****Datos de logística**Largo de la caja principal: **395 mm**Longitud de la caja principal: **475 mm**Alto de la caja principal: **428 mm**Peso de la caja principal: **21.4 kg**Cantidad por caja principal: **6 pieza(s)**Funda principal externa GTN (EAN/UPC): **10037332211085**País de origen: **Vietnam****Otras características**Interfaz: **USB**

Link: <https://mcashop.mx/producto/107964/tripp-lite-internet750u-ups-standby-de-750va-450w-12-tomacorrientes-nema-5-15r-120v-50hz-60hz-usb-clavija-5-15p-instalacion-en-pared-o-escritorio>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.