Tripp Lite ISOTEL4ULTRA Supresor de sobretensiones Isobar de 4 tomacorrientes - Cable de 1.83 m [6 pies] con Clavija en Ángulo Recto, 3300 joules, LEDs de Diagnóstico, Tel / Fax / Módem, Metálico, 3330 J, 4 salidas AC, NEMA 5–15R, 120 V, 50 - 60 Hz, 12 A

Tripp Lite ISOTEL4ULTRA Supresor de sobretensiones Isobar de 4 tomacorrientes - Cable de 1.83 m [6 pies] con Clavija en Ángulo Recto, 3300 joules, LEDs de Diagnóstico, Tel / Fax / Módem, Metálico, 3330 J, 4 salidas AC, NEMA 5–15R, 120 V, 50 - 60 Hz, 12 A

SKU: ISOTEL4ULTRA

Información Técnica

Marca: **Tripp Lite**
Longitud de cable: **1.8 m**
Color del producto: **Blanco**
Voltaje nominal de entrada: **120 V**
Índice de aumento de energía: **3330 J**
Cantidad de salidas AC: **4 salidas AC**
Tipo de salida AC: **NEMA 5–15R**

Aspectos destacados

Tripp Lite ISOTEL4ULTRA Supresor de sobretensiones Isobar de 4 tomacorrientes - Cable de 1.83 m [6 pies] con Clavija en Ángulo Recto, 3300 joules, LEDs de Diagnóstico, Tel / Fax / Módem, Metálico. Índice de aumento de energía: 3330 J, Cantidad de salidas AC: 4 salidas AC, Tipo de salida AC: NEMA 5–15R. Conector: NEMA 5–15P. Color del producto: Blanco, Materiales: Metal, EMI/RFI, filtro de ruido: 80 Db. Longitud de cable: 1.8 m, Peso: 1.22 kg, Ancho: 152.4 mm. Certificación: FCC, UL497A

Especificaciones

Control de energía
Índice de aumento de energía: **3330 J**
Cantidad de salidas AC: **4 salidas AC**
Tipo de salida AC: **NEMA 5–15R**
Voltaje nominal de entrada: **120 V**
Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**
Corriente nominal de salida: **12 A**
Máxima energía: **1440 W**
Puertos e Interfaces
Conector: **NEMA 5–15P**
Características
Color del producto: **Blanco**
Materiales: **Metal**
EMI/RFI, filtro de ruido: **80 Db**
Interruptor de encendido/apagado integrado: **Si**

País de origen: **China**

Detalles técnicos

Capacidad: **1440 W**

Peso y dimensiones

Peso: **1.22 kg**

Longitud de cable: **1.8 m**

Ancho: **152.4 mm**

Profundidad: **88.9 mm**

Altura: **63.5 mm**

Certificados

Certificación: **FCC, UL497A**

Indicación

Indicadores LED: **Si**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **76.2 mm**

Largo del paquete: **182.9 mm**

Alto del paquete: **287 mm**

Peso del paquete: **1.22 kg**

Contenido del empaque

Número de productos incluidos: **1 pieza(s)**

Otras características

Peso del paquete: **1500 kg**

Datos de logística

Largo de la caja principal: **325.1 mm**

Longitud de la caja principal: **551.2 mm**

Alto de la caja principal: **307.3 mm**

Peso de la caja principal: **15.3 kg**

Cantidad por caja principal: **12 pieza(s)**

Funda principal externa GTN (EAN/UPC): **10037332010589**

Link: https://mcashop.mx/producto/107978/tripp-lite-isotel4ultra-supresor-de-sobretensiones-isobar-de-4-tomacorrientes-cable-de-183-m-6-pies-con-clavija-en-angulo-recto-3300-joules-leds-de-diagnostico-tel-fax-modem-metalico-3330-j-4-salidas-ac-nema-5-15r-120-v-50-60-hz-12-a

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.