StarTech.com Módulo Transceptor SFP Compatible con HPE J4858C - 1000BASE-SX - Fibra Multimodo MMF de 1GbE - SFP Ethernet Gigabit de 1Gb - LC - 550m - 850nm - HPE 1400, 1700, 1820 DDM, Fibra óptica, 1250 Mbit/s, SFP, LC, SX, 550 m

StarTech.com Módulo Transceptor SFP Compatible con HPE J4858C - 1000BASE-SX - Fibra Multimodo MMF de 1GbE - SFP Ethernet Gigabit de 1Gb - LC - 550m - 850nm - HPE 1400, 1700, 1820 DDM, Fibra óptica, 1250 Mbit/s, SFP, LC, SX, 550 m

SKU: J4858CST

Información Técnica

Marca: **StarTech.com**
Color del producto: **Plata**
Material de la cubierta: **Aluminio**
Rango máximo de transferencia de datos: **1250 Mbit/s**
Tipo de interfaz: **SFP**
Tipo de transceptor SFP: **Fibra óptica**

Aspectos destacados

StarTech.com Módulo Transceptor SFP Compatible con HPE J4858C - 1000BASE-SX - Fibra Multimodo MMF de 1GbE - SFP Ethernet Gigabit de 1Gb - LC - 550m - 850nm - HPE 1400, 1700, 1820 DDM. Tipo de transceptor SFP: Fibra óptica, Rango máximo de transferencia de datos: 1250 Mbit/s, Tipo de interfaz: SFP. Color del producto: Plata, Material de la cubierta: Aluminio, Tiempo medio entre fallos: 3381761 h. Consumo energético: 1 W. Certificados de cumplimiento: RoHS, Certificación: CE, FCC, UL. Ancho: 14 mm, Profundidad: 57 mm, Altura: 13 mm

Especificaciones

Desempeño
Tipo de transceptor SFP: **Fibra óptica**
Rango máximo de transferencia de datos: **1250 Mbit/s**
Tipo de interfaz: **SFP**
Fibra multi-modo (MMF) compatible: **Si**
Conector fibra óptica: **LC**
Receptor-transmisor SFP estándar: **SX**
Distancia de transferencia máxima: **550 m**
Longitud de onda: **850 nm**
Estándares de red: **IEEE 802.3z**
Sistema de dúplex: **Completo, Semi (dúplex)**
Monitorización de Diagnósticos Digitales (DDM): **Si**
Multiplexado compacto por división de longitud de onda (WDM): **No**
Características
Color del producto: **Plata**

Material de la cubierta: **Aluminio**

Hot-swap: **Si**

Tiempo medio entre fallos: **3381761 h**

Control de energía

Consumo energético: **1 W**

Certificados

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

Certificación: **CE, FCC, UL**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 70 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 85 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **30 - 75%**

Peso y dimensiones

Ancho: **14 mm**

Profundidad: **57 mm**

Altura: **13 mm**

Peso: **18 g**

Contenido del empaque

Cantidad por paquete: **1 pieza(s)**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **119 mm**

Largo del paquete: **93 mm**

Alto del paquete: **33 mm**

Peso del paquete: **46 g**

Datos de logística

Largo de la caja principal: **254 mm**

Longitud de la caja principal: **305 mm**

Código de Sistema de Armonización (SA): **85369010**

Alto de la caja principal: **200 mm**

Cantidad por caja principal: **36 pieza(s)**

País de origen: **China**

Link: https://mcashop.mx/producto/107993/startechcom-modulo-transceptor-sfp-compatible-con-hpe-j4858c-1000base-sx-fibra-multimodo-mmf-de-1gbe-sfp-ethernet-gigabit-de-1gb-lc-550m-850nm-hpe-1400-1700-1820-ddm-fibra-optica-1250-mbits-sfp-lc-sx-550-m

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.