



StarTech.com Módulo Transceptor SFP Compatible con HPE J4858C - 1000BASE-SX - Fibra Multimodo MMF de 1GbE - SFP Ethernet Gigabit de 1Gb - LC - 550m - 850nm - HPE 1400, 1700, 1820 DDM

StarTech.com Módulo Transceptor SFP Compatible con HPE J4858C - 1000BASE-SX - Fibra Multimodo MMF de 1GbE - SFP Ethernet Gigabit de 1Gb - LC - 550m - 850nm - HPE 1400, 1700, 1820 DDM, Fibra óptica, 1250 Mbit/s, SFP, LC, SX, 550 m

SKU: J4858CST

Información Técnica

Marca: **StarTech.com**

Tipo de transceptor SFP: **Fibra óptica**

Rango máximo de transferencia de datos: **1250 Mbit/s**

Tipo de interfaz: **SFP**

Sistema de dúplex: **Completo, Semi (dúplex)**

Aspectos destacados

StarTech.com Módulo Transceptor SFP Compatible con HPE J4858C - 1000BASE-SX - Fibra Multimodo MMF de 1GbE - SFP Ethernet Gigabit de 1Gb - LC - 550m - 850nm - HPE 1400, 1700, 1820 DDM. Tipo de transceptor SFP: Fibra óptica, Rango máximo de transferencia de datos: 1250 Mbit/s, Tipo de interfaz: SFP. Color del producto: Plata, Material de la cubierta: Aluminio, Tiempo medio entre fallos: 3381761 h. Consumo energético: 1 W. Certificados de cumplimiento: RoHS, Certificación: CE, FCC, UL. Ancho: 14 mm, Profundidad: 57 mm, Altura: 13 mm

Especificaciones

| |
|---|
| Desempeño |
| Tipo de transceptor SFP: Fibra óptica |
| Rango máximo de transferencia de datos: 1250 Mbit/s |
| Tipo de interfaz: SFP |
| Fibra multi-modo (MMF) compatible: Si |
| Conector fibra óptica: LC |
| Receptor-transmisor SFP estándar: SX |
| Distancia de transferencia máxima: 550 m |
| Longitud de onda: 850 nm |
| Estándares de red: IEEE 802.3z |
| Sistema de dúplex: Completo, Semi (dúplex) |
| Monitorización de Diagnósticos Digitales (DDM): Si |
| Multiplexado compacto por división de longitud de onda (WDM): No |
| Características |
| Color del producto: Plata |
| Material de la cubierta: Aluminio |

| |
|--|
| Hot-swap: Si |
| Tiempo medio entre fallos: 3381761 h |
| Control de energía |
| Consumo energético: 1 W |
| Certificados |
| Certificados de cumplimiento: RoHS |
| Certificación: CE, FCC, UL |
| Condiciones ambientales |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 70 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje: -40 - 85 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 30 - 75% |
| Peso y dimensiones |
| Ancho: 14 mm |
| Profundidad: 57 mm |
| Altura: 13 mm |
| Peso: 18 g |
| Contenido del empaque |
| Cantidad por paquete: 1 pieza(s) |
| Empaquetado de datos |
| Ancho del paquete: 119 mm |
| Largo del paquete: 93 mm |
| Alto del paquete: 33 mm |
| Peso del paquete: 46 g |
| Datos de logística |
| Largo de la caja principal: 254 mm |
| Longitud de la caja principal: 305 mm |
| Código de Sistema de Armonización (SA): 85369010 |
| Alto de la caja principal: 200 mm |
| Cantidad por caja principal: 36 pieza(s) |

Link: <https://mcashop.mx/producto/107993/startechcom-modulo-transceptor-sfp-compatible-con-hpe-j4858c-1000base-sx-fibra-multimodo-mmf-de-1gbe-sfp-ethernet-gigabit-de-1gb-lc-550m-850nm-hpe-1400-1700-1820-ddm>