



Lector código de barras Zebra LI3608, Lector de código de barras manual, 1D, Codabar, Code 11, Code 128, Code 25 (non-IR 2 of 5), Code 39, Code 93, GS1-128 (UCC/EAN-128), U.P.C., -65 - 65°, -65 - 65°, -45 - 45°

Zebra LI3608, Lector de código de barras manual, 1D, Codabar, Code 11, Code 128, Code 25 (non-IR 2 of 5), Code 39, Code 93, GS1-128 (UCC/EAN-128), U.P.C., -65 - 65°, -65 - 65°, -45 - 45°

SKU: LI3608-SR3U4600VZW

Información Técnica

Marca: **Zebra**

Peso: **287 g**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Interfaces estándar: **USB, RS-232, Bluetooth**

Tipo de escaneado: **1D**

Tipo: **Lector de código de barras manual**

Códigos de barras lineales (1D) soportadas: **Codabar, Code 11, Code 128, Code 25 (non-IR 2 of 5), Code 39, Code 93, GS1-128 (UCC/EAN-128), U.P.C.**

2D (matrices y apilados) códigos de barras soportados: **No compatible**

Tipo de alimentación: **Batería**

Color del producto: **Negro, Verde**

Aspectos destacados

Zebra LI3608. Tipo: Lector de código de barras manual, Tipo de escaneado: 1D, Códigos de barras lineales (1D) soportadas: Codabar, Code 11, Code 128, Code 25 (non-IR 2 of 5), Code 39, Code 93, GS1-128 (UCC/EAN-128), U.P.C.. Tecnología de conectividad: Alámbrico, Interfaces estándar: USB, RS-232, Bluetooth, Velocidad de transferencia de datos: 3 Mbit/s. Color del producto: Negro, Verde, Código IP (International Protection): IP65, Funciones de protección: Resistente a golpes. Tipo de alimentación: Batería, Tecnología de batería: Ión de litio, Capacidad de batería: 3100 mAh. Peso: 287 g, Ancho: 132 mm, Profundidad: 76 mm

Especificaciones

Exploración
Tipo: Lector de código de barras manual
Resolución del sensor óptico: 1500 Píxeles
Tipo de escaneado: 1D
Códigos de barras lineales (1D) soportadas: Codabar, Code 11, Code 128, Code 25 (non-IR 2 of 5), Code 39, Code 93, GS1-128 (UCC/EAN-128), U.P.C.
2D (matrices y apilados) códigos de barras soportados: No compatible
Ángulo de lectura: -65 - 65°
Ángulo de inclinación de lectura: -65 - 65°
Ángulo de lectura Yaw: -45 - 45°
Puertos e Interfaces
Tecnología de conectividad: Alámbrico

Interfaces estándar: **USB, RS-232, Bluetooth**

Velocidad de transferencia de datos: **3 Mbit/s**

Alcance inalámbrico: **100 m**

Conexión a PC: **RS-232**

Desempeño

Código IP (International Protection): **IP65**

Funciones de protección: **Resistente a golpes**

Indicadores LED: **Si**

Color del producto: **Negro, Verde**

Certificación: **EN 60950-1: 2006 + A11: 2009 + A1: 2010 + A12: 2011 + AC 2011 + A2: 2013, IEC 60950-1: 2005 + A1: 2009 + A2: 2013, UL 60950-1, second edition, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07, IEC 62471: 2006 (Ed.1.0); EN 62471: 2008 (LED), EN 55022: 2010/AC: 2011 (Class B), EN 55024: 2010, EN 61000-6-2: 2005/AC:2005,**

Control de energía

Tipo de alimentación: **Batería**

Tecnología de batería: **Ión de litio**

Capacidad de batería: **3100 mAh**

Voltaje de entrada: **4.5 - 5.5 V**

Peso y dimensiones

Ancho: **132 mm**

Profundidad: **76 mm**

Altura: **185 mm**

Peso: **287 g**

Empaquetado de datos

Cables incluidos: **USB**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 50 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 95%**

Detalles técnicos

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): **84716070**

Link: <https://mcashop.mx/producto/108409/lector-codigo-de-barras-zebra-li3608-lector-de-codigo-de-barras-manual-1d-codabar-code-11-code-128-code-25-non-ir-2-of-5-code-39-code-93-gs1-128-uccean-128-upc-65-65-65-65-45-45>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.