Lector código de barras Zebra 72E-151834-08, Lector de código de barras manual, 1D, Code 11, Code 128, Code 32, Code 39, Code 93, EAN-13, EAN-8, GS1 DataBar Expanded, Industrial 2 of..., 547 reads/s, 0 - 108000 Lux, 617 nm

Zebra 72E-151834-08, Lector de código de barras manual, 1D, Code 11, Code 128, Code 32, Code 39, Code 93, EAN-13, EAN-8, GS1 DataBar Expanded, Industrial 2 of..., 547 reads/s, 0 - 108000 Lux, 617 nm

SKU: LI4278-TRBU0100ZLR

Información Técnica

Marca: **Zebra**

Peso: **224 g**

Tecnología de conectividad: **Inalámbrico**

Interfaces estándar: **Interfaz de teclado, RS-232, RS-485, USB**

Tipo de escaneado: **1D**

Tipo: **Lector de código de barras manual**

Códigos de barras lineales (1D) soportadas: **Code 11, Code 128, Code 32, Code 39, Code 93, EAN-13, EAN-8, GS1 DataBar Expanded, Industrial 2 of 5, U.P.C.**

Tipo de alimentación: **Batería**

Color del producto: **Negro**

Aspectos destacados

Zebra 72E-151834-08. Tipo: Lector de código de barras manual, Tipo de escaneado: 1D, Códigos de barras lineales (1D) soportadas: Code 11, Code 128, Code 32, Code 39, Code 93, EAN-13, EAN-8, GS1 DataBar Expanded, Industrial 2 of.... Tecnología de conectividad: Inalámbrico, Interfaces estándar: Interfaz de teclado, RS-232, RS-485, USB, Versión de Bluetooth: 2.1+EDR. Color del producto: Negro, Certificación: FCC, ICES, IEC, RoHS, EN, UL. Tipo de alimentación: Batería. Peso: 224 g, Ancho: 70 mm, Profundidad: 186 mm

Especificaciones

Exploración

Tipo: **Lector de código de barras manual**

Tipo de escaneado: **1D**

Códigos de barras lineales (1D) soportadas: **Code 11, Code 128, Code 32, Code 39, Code 93, EAN-13, EAN-8, GS1 DataBar Expanded, Industrial 2 of 5, U.P.C.**

Velocidad de lectura (máximo): **547 reads/s**

Niveles de luz (luz solar directa): **0 - 108000 Lux**

Longitud de onda: **617 nm**

Ángulo de inclinación de lectura: **-65 - 65°**

Puertos e Interfaces

Tecnología de conectividad: **Inalámbrico**

Interfaces estándar: **Interfaz de teclado, RS-232, RS-485, USB**

Versión de Bluetooth: **2.1+EDR**

Desempeño

Color del producto:	**Negro**
Certificación:	**FCC, ICES, IEC, RoHS, EN, UL**
Control de energía	
Tipo de alimentación:	**Batería**
Peso y dimensiones	
Ancho:	**70 mm**
Profundidad:	**186 mm**
Altura:	**98 mm**
Peso:	**224 g**
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa (T-T):	**0 - 50 °C**
Intervalo de temperatura de almacenaje:	**-40 - 70 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento:	**5 - 85%**

Link: https://mcashop.mx/producto/108413/lector-codigo-de-barras-zebra-72e-151834-08-lector-de-codigo-de-barras-manual-1d-code-11-code-128-code-32-code-39-code-93-ean-13-ean-8-gs1-databar-expanded-industrial-2-of-547-readss-0-108000-lux-617-nm

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.