



## Tp-Link Switch para escritorio 5 puertos 10/100Mbps

TP-Link LS1005, No administrado, Fast Ethernet (10/100)

SKU: LS1005

### Información Técnica

Marca: **TP-LINK**

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **5**

Capacidad de conmutación: **1 Gbit/s**

Tabla de direcciones MAC: **2000 entradas**

Montaje en rack: **No**

Energía sobre Ethernet (PoE): **No**

### Aspectos destacados

TP-Link LS1005. Tipo de interruptor: No administrado. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Fast Ethernet (10/100), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 5. Tabla de direcciones MAC: 2000 entradas, Capacidad de conmutación: 1 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Voltaje de entrada DC: 5 V

### Especificaciones

Características de administración
Tipo de interruptor: <b>No administrado</b>
Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: <b>5</b>
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: <b>Fast Ethernet (10/100)</b>
Red
Estándares de red: <b>IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x</b>
Soporte 10G: <b>No</b>
Soporte de control de flujo: <b>Si</b>
Auto MDI / MDI-X: <b>Si</b>
Auto-negociación: <b>Si</b>
Transmisión de datos
Capacidad de conmutación: <b>1 Gbit/s</b>
Rango de reenvío: <b>0.7 Mpps</b>
Tabla de direcciones MAC: <b>2000 entradas</b>
Guardar y remitir: <b>Si</b>
Soporte Jumbo Frames: <b>Si</b>
Marcos jumbo: <b>2000</b>
Diseño
Montaje en rack: <b>No</b>

Color del producto: **Blanco**

Material de la cubierta: **Plástico**

Código IP (International Protection): **IP20, IP40**

Montaje de pared: **No**

Certificación: **CE, RoHS**

#### Desempeño

Sin ventilador: **Si**

#### Control de energía

Fuente de alimentación incluida: **Si**

Voltaje de entrada DC: **5 V**

Corriente de entrada: **0.6 A**

Consumo de energía (máx.): **1.65 W**

#### Alimentación a través de Ethernet (PoE)

Energía sobre Ethernet (PoE): **No**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%**

Disipación del calor: **5.627 BTU/h**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **83.6 mm**

Profundidad: **45.7 mm**

Altura: **22.8 mm**

#### Empaquetado de datos

Guía de configuración rápida: **Si**

Tipo de empaque: **Caja**

#### Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): **85176990**

Link: <https://mcashop.mx/producto/108441/tp-link-switch-para-escritorio-5-puertos-10100mbps>