



TP-Link LS105G No administrado Gigabit Ethernet (10/100/1000) Azul

TP-Link LS105G, No administrado, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Montaje de pared

SKU: LS105G V1

Información Técnica

Marca: **TP-LINK**

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **5**

Capacidad de conmutación: **10 Gbit/s**

Tabla de direcciones MAC: **2000 entradas**

Montaje en rack: **No**

Energía sobre Ethernet (PoE): **No**

Aspectos destacados

TP-Link LS105G. Tipo de interruptor: No administrado. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 5. Tabla de direcciones MAC: 2000 entradas, Capacidad de conmutación: 10 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Conector eléctrico: Toma de entrada de CC. Montaje de pared

Especificaciones

Características de administración
Tipo de interruptor: No administrado
Calidad de servicio (QoS) soporte: Si
Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 5
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos: 5
Conector eléctrico: Toma de entrada de CC
Red
Estándares de red: IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Soporte 10G: No
Auto MDI / MDI-X: Si
Auto-negociación: Si
Transmisión de datos
Capacidad de conmutación: 10 Gbit/s
Rango de reenvío: 7.4 Mpps
Tabla de direcciones MAC: 2000 entradas
Soporte Jumbo Frames: Si
Marcos jumbo: 16000

Memoria intermedia de paquetes: **1 MB****Diseño**Montaje en rack: **No**Color del producto: **Azul**Material de la cubierta: **Metal**Indicadores LED: **Actividad, LAN, Corriente**Montaje de pared: **Si****Control de energía**Fuente de energía: **CC**Fuente de alimentación incluida: **Si**Corriente de entrada: **0.6 A**Voltaje de entrada: **5 V**Consumo de energía (máx.): **2.776 W****Alimentación a través de Ethernet (PoE)**Energía sobre Ethernet (PoE): **No****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%**Disipación del calor: **9.466 BTU/h****Peso y dimensiones**Ancho: **99.8 mm**Profundidad: **98 mm**Altura: **25 mm****Contenido del empaque**Guía de configuración rápida: **Si****Empaquetado de datos**Ancho del paquete: **125 mm**Largo del paquete: **128 mm**Alto del paquete: **92 mm**Peso del paquete: **290 g****Certificados**Certificación: **CE, FCC, RoHS****Datos de logística**

Código de Sistema de Armonización (SA): **85176990**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/108445/tp-link-ls105g-no-administrado-gigabit-ethernet-101001000-azul>