



## StarTech.com Docking Station USB C de Dos Monitores con PD de 60 W para Laptops Windows - Dock USB C a HDMI o DVI USB 3.1 Gen 1 Tipo C con Carga - Compatible con Thunderbolt 3

StarTech.com Docking Station USB C de Dos Monitores con PD de 60 W para Laptops Windows - Dock USB C a HDMI o DVI USB 3.1 Gen 1 Tipo C con Carga - Compatible con Thunderbolt 3, Alámbrico, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C, 60 W, 3,5 mm, 10,100,1000 Mbit/s, Negro, Plata

SKU: MST30C2HHPD

### Información Técnica

Marca: **StarTech.com**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Interfaz de host: **USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C**

Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): **4**

Número de puertos HDMI: **2**

Salidas para auriculares: **1**

Ethernet: **Si**

Velocidad de transferencia de datos: **5 Gbit/s**

Color del producto: **Negro, Plata**

### Aspectos destacados

StarTech.com Docking Station USB C de Dos Monitores con PD de 60 W para Laptops Windows - Dock USB C a HDMI o DVI USB 3.1 Gen 1 Tipo C con Carga - Compatible con Thunderbolt 3. Tecnología de conectividad: Alámbrico, Interfaz de host: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C, Envío de energía de USB hasta: 60 W. Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s. Color del producto: Negro, Plata, Velocidad de transferencia de datos: 5 Gbit/s, Resolución (máxima digital): 4096 x 2160 Píxeles. Tipo de alimentación: Corriente alterna, Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V, Corriente de entrada: 2 A. Sistemas operativos Windows soportados: Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10...

### Especificaciones

|  |
|--|
| <b>Puertos e Interfaces</b>                                      |
| Tecnología de conectividad: <b>Alámbrico</b>                     |
| Interfaz de host: <b>USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C</b>        |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): <b>4</b>   |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): <b>1</b>   |
| Suministro de potencia USB: <b>Si</b>                            |
| Envío de energía de USB hasta: <b>60 W</b>                       |
| Número de puertos HDMI: <b>2</b>                                 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto: <b>Si</b> |
| Salidas para auriculares: <b>1</b>                               |
| Conectividad con auriculares: <b>3,5 mm</b>                      |
| <b>Red</b>   |

Ethernet: **Si**Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100,1000 Mbit/s**Auto MDI / MDI-X: **Si**Bidireccional completo (Full duplex): **Si****Desempeño**Lector de tarjeta integrado: **No**Velocidad de transferencia de datos: **5 Gbit/s**Resolución (máxima digital): **4096 x 2160 Pixeles**Color del producto: **Negro, Plata**Conectar y usar (Plug and Play): **Si**Apoyo UASP: **Si**Material de la cubierta: **Plástico**Certificación: **CE, FCC, REACH****Control de energía**Tipo de alimentación: **Corriente alterna**Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**Corriente de entrada: **2 A**Voltaje de salida: **20 V**Corriente de salida: **5 A**Consumo energético: **100 W**Tipo de enchufe: **Tipo N**Tipos de enchufe de energía compatibles: **AU, JP, US****Software**Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 70 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 95%****Peso y dimensiones**Ancho: **80 mm**Profundidad: **220 mm**Altura: **24 mm**Peso: **258 g**

**Empaquetado de datos**Cantidad por paquete: **1 pieza(s)**Ancho del paquete: **265 mm**Largo del paquete: **158 mm**Alto del paquete: **90 mm**Peso del paquete: **1.4 kg****Contenido del empaque**Cables incluidos: **USB**Adaptador AC incluido: **Si**Guía de configuración rápida: **Si****Detalles técnicos**Certificados de cumplimiento: **RoHS****Datos de logística**Cantidad por caja principal: **6 pieza(s)**Largo de la caja principal: **285 mm**Longitud de la caja principal: **330 mm**Alto de la caja principal: **305 mm****Otras características**Circuito integrado: **VIA/VLI - VL813, MegaChips - STDP4320, Realtek - RTL8153, C-Media - CM6533, Texas Instruments - TPS65983**

Link: <https://mcashop.mx/producto/108840/startechcom-docking-station-usb-c-de-dos-monitores-con-pd-de-60-w-para-laptops-windows-dock-usb-c-a-hdmi-o-dvi-usb-31-gen-1-tipo-c-con-carga-compatible-con-thunderbolt-3>