

CyberPower OL1000RTXL2U sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Doble conversión (en línea) 1 kVA 900 W 8 salidas AC

CyberPower OL1000RTXL2U, Doble conversión (en línea), 1 kVA, 900 W, 100 V, 125 V, 40/70 Hz

SKU: OL1000RTXL2U

Información Técnica

Marca: **CyberPower**
Tipo de salida AC: **NEMA 5–15R**
Cantidad de salidas AC: **8 salidas AC**
Tiempo típico de respaldo a carga completa: **6 min**
Tiempo típico de respaldo a media carga: **18 min**
Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**
Topología UPS: **Doble conversión (en línea)**
Capacidad de potencia de salida (VA): **1 kVA**
Potencia de salida: **900 W**

Aspectos destacados

Especificaciones

Puertos e Interfaces
Tipo de salida AC: **NEMA 5–15R**
Conector de alimentación: **NEMA 1-15P**
Cantidad de salidas AC: **8 salidas AC**
Cantidad de puertos USB 2.0: **1**
Cantidad de puertos seriales: **1**
Puertos de módem (RJ-11): **2**
Cantidad de puertos Ethernet (RJ-45): **2**
Peso y dimensiones
Ancho: **433 mm**
Profundidad: **430 mm**
Altura: **88 mm**
Peso: **18 kg**
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa: **0 - 40 °C**
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 45 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 90%**
Altitud no operativa: **0 - 15000 m**
Empaquetado de datos
Peso del paquete: **24.4 kg**
Dimensiones del empaque (ancho × largo × alto): **550 x 590 x 240 mm**

Certificados	
Certificados de cumplimiento:	**RoHS**
Certificación:	**UL1778, CSA C22.2 NO.107.3-05, FCC DOC A**
Batería	
Tecnología de batería:	**Sealed Lead Acid (VRLA)**
Cantidad de celdas de batería:	**3**
Tiempo típico de respaldo a carga completa:	**6 min**
Tiempo típico de respaldo a media carga:	**18 min**
Tiempo de recarga de la batería:	**5 h**
Batería hot-swap:	**Si**
Cartucho para batería de repuesto:	**RB1290X3**
Otras características	
Tipo de batería:	**12V/9Ah**
Diseño	
Factor de forma:	**Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**
Material de la cubierta:	**Acero**
Capacidad del rack:	**2U**
Longitud de cable:	**3.05 m**
Color del producto:	**Negro**
Tipo de visualizador:	**LCD**
Características	
Topología UPS:	**Doble conversión (en línea)**
Capacidad de potencia de salida (VA):	**1 kVA**
Potencia de salida:	**900 W**
Voltaje de operación de entrada (min):	**100 V**
Voltaje de operación de entrada (máx):	**125 V**
Frecuencia de entrada:	**40/70 Hz**
Voltaje de operación de salida (min):	**100 V**
Voltaje de operación de salida (máx):	**125 V**
Tiempo de respuesta:	**0 ms**
Eficiencia (%):	**93%**
Factor de poder:	**0.9**
Factor de cima:	**3:1**
Salida de voltaje Distorsión Armónica Total:	**3%**
Filtro de ruido EMI/RFI:	**Si**
Nivel de ruido:	**50 Db**
Protección de sobrecarga:	**Si**
Funciones de protección de sobrecarga:	**Red**
Funciones de protección eléctrica:	**Sobrecarga**

Link: https://mcashop.mx/producto/109720/cyberpower-ol1000rtxl2u-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-doble-conversion-en-linea-1-kva-900-w-8-salidas-ac

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.