

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

CyberPower[®]

www.mcashop.mx



CyberPower OL1500RTXL2U sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Doble conversión (en línea) 1.5 kVA 1350 W 8 salidas AC

CyberPower OL1500RTXL2U, Doble conversión (en línea), 1.5 kVA, 1350 W, 100 V, 125 V, 40/70 Hz
SKU: OL1500RTXL2U

Información Técnica

- Marca: **CyberPower**
- Topología UPS: **Doble conversión (en línea)**
- Capacidad de potencia de salida (VA): **1.5 kVA**
- Potencia de salida: **1350 W**
- Voltaje de operación de entrada (min): **100 V**
- Voltaje de operación de entrada (máx): **125 V**
- Frecuencia de entrada: **40/70 Hz**
- Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**

- Color del producto: **Negro**

Aspectos destacados

Especificaciones

Características

Topología UPS: **Doble conversión (en línea)**

Capacidad de potencia de salida (VA): **1.5 kVA**

Potencia de salida: **1350 W**

Voltaje de operación de entrada (min): **100 V**

Voltaje de operación de entrada (máx): **125 V**

Frecuencia de entrada: **40/70 Hz**

Voltaje de operación de salida (min): **100 V**

Voltaje de operación de salida (máx): **125 V**

Tiempo de respuesta: **0 ms**

Eficiencia %: **93%**

Factor de poder: **0.9**

Factor de cima: **3:1**

Salida de voltaje Distorsión Armónica Total: **3%**

Filtro de ruido EMI/RFI: **Si**

Nivel de ruido: **50 Db**

Protección de sobrecarga: **Si**

Funciones de protección de sobrecarga: **Red**

Funciones de protección de poder: **Sobrecarga**

Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: **NEMA 5-15R**

Conector: **NEMA 1-15P**

Cantidad de salidas AC: **8 salidas AC**

Puertos USB 2.0: **1**

Cantidad de puerto serial: **1**

Puertos de módem (RJ-11): **2**

Puertos Ethernet (RJ-45): **2**

Batería

Tecnología de batería: **Sealed Lead Acid (VRLA)**

Número de celdas de batería: **3**

Tiempo típico de respaldo a carga completa: **3 min**

Tiempo típico de respaldo a media carga: **9 min**

Tiempo de recarga de la batería: **5 h**

Cartucho para batería de repuesto: **RB1290X3**

Diseño

Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**

Material de la cubierta: **Acero**

Capacidad del rack: **2U**

Longitud de cable: **3.05 m**

Color del producto: **Negro**

Tipo de visualizador: **LCD**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 45 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 90%**

Altitud no operativa: **0 - 15000 m**

Certificados

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

Certificación: **UL1778, CSA C22.2 NO.107.3-05, FCC DOC A**

Peso y dimensiones

Ancho: **433 mm**

Profundidad: **430 mm**

Altura: **88 mm**

Peso: **18 kg**

Empaquetado de datos

Peso del paquete: **24.4 kg**

Otras características

Tipo de batería: **12V/9Ah**

Dimensiones del empaque (ancho x largo x alto): **550 x 590 x 240 mm**

Link: <https://mcashop.mx/producto/109722/cyberpower-ol1500rtx12u-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-doble-conversion-en-linea-15-kva-1350-w-8-salidas-ac>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.