



CyberPower OL2200RTXL2U sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) 2.2 kVA 1800 W 7 salidas AC

CyberPower OL2200RTXL2U, 2.2 kVA, 1800 W, Seno, 100 V, 125 V, 40/70 Hz

SKU: OL2200RTXL2U

Información Técnica

Marca: **CyberPower**

Capacidad de potencia de salida (VA): **2.2 kVA**

Potencia de salida: **1800 W**

Forma de onda: **Seno**

Voltaje de entrada de operación (min): **100 V**

Frecuencia de entrada: **40/70 Hz**

Cantidad de salidas AC: **7 salidas AC**

Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**

Color del producto: **Negro**

Aspectos destacados

CyberPower OL2200RTXL2U. Capacidad de potencia de salida (VA): 2.2 kVA, Potencia de salida: 1800 W, Forma de onda: Seno. Tipo de salida AC: NEMA 5-20R, NEMA L5-20R, Conector: NEMA L5-30P, Cantidad de salidas AC: 7 salidas AC. Tecnología de batería: Óxido de plata, Capacidad de la batería: 9 Ah, Voltaje de la pila: 12 V. Factor de forma: Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre, Color del producto: Negro, Material de la cubierta: Acero. Ancho: 433 mm, Profundidad: 600 mm, Altura: 88 mm

Especificaciones

Características
Capacidad de potencia de salida (VA): 2.2 kVA
Potencia de salida: 1800 W
Forma de onda: Seno
Voltaje de entrada de operación (min): 100 V
Voltaje de entrada de operación (máx.): 125 V
Frecuencia de entrada: 40/70 Hz
Voltaje de operación de salida (min): 100 V
Voltaje de operación de salida (máx.): 125 V
Eficiencia: 93%
Factor de poder: 0.82
Factor de potencia de entrada: 0.99
Factor de cima: 3:1
Apagado de emergencia: Si
Salida de voltaje Distorsión Armónica Total: 3%
Filtro de ruido EMI/RFI: Si
Nivel de ruido: 50 Db

Protección de sobrecarga: **Si**Alarma(s) audibles: **Si****Puertos e Interfaces**Tipo de salida AC: **NEMA 5-20R, NEMA L5-20R**Conector: **NEMA L5-30P**Cantidad de salidas AC: **7 salidas AC**Cantidad de puertos USB 2.0: **1**Cantidad de puerto serial: **1**Puertos de módem (RJ-11): **1**Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1****Batería**Tecnología de batería: **Óxido de plata**Capacidad de la batería: **9 Ah**Voltaje de la pila: **12 V**Numero de baterías soportadas: **6**Tiempo típico de respaldo a carga completa: **6 min**Tiempo típico de respaldo a media carga: **18 min**Tiempo de recarga de la batería: **5 h**Batería hot-swap: **Si**Arranque en frío: **Si****Diseño**Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**Material de la cubierta: **Acero**Capacidad del rack: **2U**Longitud de cable: **3 m**Color del producto: **Negro**Tipo de visualizador: **LCD**Indicadores LED: **Si**Certificación: **UL1778, CSA C22.2 NO.107.3-05, FCC DOC A****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 45 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 90%**Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**Altitud de funcionamiento: **0 - 3000 m**

Altitud no operativa: **0 - 15000 m**

Detalles técnicos

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

Peso y dimensiones

Ancho: **433 mm**

Profundidad: **600 mm**

Altura: **88 mm**

Peso: **31 kg**

Peso del paquete: **39.4 kg**

Otras características

Tipo de conexión de salida: **6 x NEMA 5-20R, 1 x NEMA L5-20R**

Dimensiones del empaque (ancho x largo x alto): **590 x 890 x 214.1 mm**

Link: <https://mcashop.mx/producto/109724/cyberpower-ol2200rtxl2u-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-22-kva-1800-w-7-salidas-ac>