

CyberPower OL3000RTXL2U sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Doble conversión (en línea) 3 kVA 2700 W 7 salidas AC

CyberPower OL3000RTXL2U, Doble conversión (en línea), 3 kVA, 2700 W, 100 V, 125 V, 40/70 Hz

SKU: OL3000RTXL2U

Información Técnica

Marca: **CyberPower**
Tipo de salida AC: **NEMA 5–20R, NEMA L5-30R**
Cantidad de salidas AC: **7 salidas AC**
Tiempo típico de respaldo a carga completa: **3 min**
Tiempo típico de respaldo a media carga: **9 min**
Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**
Topología UPS: **Doble conversión (en línea)**
Capacidad de potencia de salida (VA): **3 kVA**
Potencia de salida: **2700 W**

Aspectos destacados

Especificaciones

Puertos e Interfaces	
Tipo de salida AC: **NEMA 5–20R, NEMA L5-30R**	
Conector de alimentación: **NEMA 5-30P**	
Cantidad de salidas AC: **7 salidas AC**	
Cantidad de puertos seriales: **1**	
Puertos de módem (RJ-11): **1**	
Cantidad de puertos Ethernet (RJ-45): **1**	
Peso y dimensiones	
Ancho: **433 mm**	
Profundidad: **600 mm**	
Altura: **88 mm**	
Peso: **31 kg**	
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa: **0 - 40 °C**	
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 45 °C**	
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 90%**	
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**	
Altitud de funcionamiento: **0 - 3000 m**	
Altitud no operativa: **0 - 15000 m**	
Empaquetado de datos	
Peso del paquete: **39.4 kg**	
Dimensiones del empaque (ancho × largo × alto): **590 x 890 x 214.1 mm**	

Certificados	
Certificados de cumplimiento:	**RoHS**
Certificación:	**UL1778, CSA C22.2 NO.107.3-05, FCC DOC A**
Batería	
Tecnología de batería:	**Sealed Lead Acid (VRLA)**
Cantidad de celdas de batería:	**6**
Tiempo típico de respaldo a carga completa:	**3 min**
Tiempo típico de respaldo a media carga:	**9 min**
Tiempo de recarga de la batería:	**5 h**
Batería hot-swap:	**Si**
Arranque en frío:	**Si**
Otras características	
Tipo de batería:	**12V/9AH**
Diseño	
Factor de forma:	**Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**
Material de la cubierta:	**Acero**
Capacidad del rack:	**2U**
Longitud de cable:	**0.25 m**
Color del producto:	**Negro**
Tipo de visualizador:	**LCD**
Indicadores LED:	**Si**
Características	
Topología UPS:	**Doble conversión (en línea)**
Capacidad de potencia de salida (VA):	**3 kVA**
Potencia de salida:	**2700 W**
Voltaje de operación de entrada (min):	**100 V**
Voltaje de operación de entrada (máx):	**125 V**
Frecuencia de entrada:	**40/70 Hz**
Voltaje de operación de salida (min):	**100 V**
Voltaje de operación de salida (máx):	**125 V**
Factor de poder:	**0.99**
Factor de cima:	**3:1**
Corriente de entrada Distorsión Armónica Total (THD):	**5%**
Filtro de ruido EMI/RFI:	**Si**
Protección de sobrecarga:	**Si**
Funciones de protección de sobrecarga:	**Red, Teléfono**
Funciones de protección eléctrica:	**Sobrecarga**
Alarma(s) audibles:	**Si**

Link: https://mcashop.mx/producto/109726/cyberpower-ol3000rtxl2u-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-doble-conversion-en-linea-3-kva-2700-w-7-salidas-ac

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.