



CyberPower OLS3000 sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Doble conversión (en línea) 3 kVA 2700 W 7 salidas AC

CyberPower OLS3000, Doble conversión (en línea), 3 kVA, 2700 W, Seno, 80 V, 150 V

SKU: OLS3000

Información Técnica

Marca: **CyberPower**

Capacidad de potencia de salida (VA): **3 kVA**

Potencia de salida: **2700 W**

Forma de onda: **Seno**

Voltaje de entrada de operación (min): **80 V**

Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**

Cantidad de salidas AC: **7 salidas AC**

Factor de forma: **Tower**

Color del producto: **Negro**

Aspectos destacados

CyberPower OLS3000. Topología UPS: Doble conversión (en línea), Capacidad de potencia de salida (VA): 3 kVA, Potencia de salida: 2700 W. Tipo de salida AC: NEMA 5–20R, Conector: NEMA L5-30P, Cantidad de salidas AC: 7 salidas AC. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Capacidad de la batería: 9 Ah, Voltaje de la pila: 72 V. Factor de forma: Tower, Color del producto: Negro, Material de la cubierta: Metal. Ancho: 196 mm, Profundidad: 416 mm, Altura: 337 mm

Especificaciones

Características
Topología UPS: Doble conversión (en línea)
Capacidad de potencia de salida (VA): 3 kVA
Potencia de salida: 2700 W
Forma de onda: Seno
Voltaje de entrada de operación (min): 80 V
Voltaje de entrada de operación (máx.): 150 V
Frecuencia de entrada: 50/60 Hz
Voltaje de operación de salida (min): 100 V
Voltaje de operación de salida (máx.): 127 V
Máxima corriente: 25 A
Índice de aumento de energía: 760 J
Número de fases de entrada: 1
Factor de potencia de entrada: 0.98
Factor de potencia de salida: 0.9
Factor de cima: 3:1
Apagado de emergencia: Si

Filtro de ruido EMI/RFI: **Si**Nivel de ruido: **45 Db**Protección de sobrecarga: **Si**Funciones de protección de sobrecarga: **Red, Teléfono**Funciones de protección de poder: **Sobrecarga**Alarma(s) audibles: **Si**Modos de alarma audibles: **Suena una alarma cuando cambia a la batería, Fallo, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga, Reemplazo de batería****Puertos e Interfaces**Tipo de salida AC: **NEMA 5-20R**Conector: **NEMA L5-30P**Cantidad de salidas AC: **7 salidas AC**Puerto USB: **Si**Cantidad de puertos USB 2.0: **1**Puerto - RS-232: **1**Conector de interruptor de apagado emergencia (EPO por sus siglas en inglés): **Si****Batería**Tecnología de batería: **Sealed Lead Acid (VRLA)**Capacidad de la batería: **9 Ah**Voltaje de la pila: **72 V**Numero de baterías soportadas: **6**Tiempo típico de respaldo a carga completa: **4 min**Tiempo típico de respaldo a media carga: **14 min**Batería hot-swap: **No****Diseño**Factor de forma: **Tower**Material de la cubierta: **Metal**Color del producto: **Negro**Tipo de visualizador: **LCD**Certificación: **BSMI****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 50 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **20 - 90%**Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **10 - 90%**Altitud de funcionamiento: **0 - 1500 m**

Altitud no operativa: **0 - 1500 m****Detalles técnicos**Certificados de cumplimiento: **RoHS****Peso y dimensiones**Ancho: **196 mm**Profundidad: **416 mm**Altura: **337 mm**Peso: **28.2 kg**Ancho del paquete: **295 mm**Largo del paquete: **519 mm**Alto del paquete: **458 mm**Peso del paquete: **30.4 kg**Tipo de empaque: **Caja****Empaquetado de datos**Cables incluidos: **Cable de alimentación de entrada, Teléfono (RJ-11), Cable USB**CD fuente: **Si**CD de software: **Si**Software incluido: **PowerPanel Business Edition**Link: <https://mcashop.mx/producto/109728/cyberpower-ols3000-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-doble-conversion-en-linea-3-kva-2700-w-7-salidas-ac>