Cyberpower UPS de 3000 VA/2700 W, Online Doble Conversión, Entrada 120 Vca NEMA L5-30P, Onda Senoidal Pura, Tipo Torre, Con 6 Tomas NEMA 5-20R y 1 Block Hardwired

CyberPower OLS3000, Doble conversión (en línea), 3 kVA, 2700 W, Seno, 80 V, 150 V

SKU: OLS3000

Información Técnica

Marca: **CyberPower**
Color del producto: **Negro**
Factor de forma: **Tower**
Voltaje de entrada de operación (min): **80 V**
Voltaje de entrada de operación (máx.): **150 V**
Forma de onda: **Seno**
Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**
Capacidad de potencia de salida (VA): **3 kVA**
Potencia de salida: **2700 W**
Topología UPS: **Doble conversión (en línea)**

Aspectos destacados

CyberPower OLS3000. Topología UPS: Doble conversión (en línea), Capacidad de potencia de salida (VA): 3 kVA, Potencia de salida: 2700 W. Tipo de salida AC: NEMA 5–20R, Conector: NEMA L5-30P, Cantidad de salidas AC: 7 salidas AC. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Capacidad de la batería: 9 Ah, Voltaje de la pila: 72 V. Factor de forma: Tower, Color del producto: Negro, Material de la cubierta: Metal. Ancho: 196 mm, Profundidad: 416 mm, Altura: 337 mm

Especificaciones

Características
Topología UPS: **Doble conversión (en línea)**
Capacidad de potencia de salida (VA): **3 kVA**
Potencia de salida: **2700 W**
Forma de onda: **Seno**
Voltaje de entrada de operación (min): **80 V**
Voltaje de entrada de operación (máx.): **150 V**
Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**
Voltaje de operación de salida (min): **100 V**
Voltaje de operación de salida (máx.): **127 V**
Máxima corriente: **25 A**
Índice de aumento de energía: **760 J**
Número de fases de entrada: **1**
Factor de potencia de entrada: **0.98**
Factor de potencia de salida: **0.9**

Factor de cima: **3:1**

Apagado de emergencia: **Si**

Filtro de ruido EMI/RFI: **Si**

Nivel de ruido: **45 Db**

Protección de sobrecarga: **Si**

Funciones de protección de sobrecarga: **Red, Teléfono**

Funciones de protección de poder: **Sobrecarga**

Alarma(s) audibles: **Si**

Modos de alarma audibles: **Suena una alarma cuando cambia a la batería, Fallo, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga, Reemplazo de batería**

Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: **NEMA 5–20R**

Conector: **NEMA L5-30P**

Cantidad de salidas AC: **7 salidas AC**

Puerto USB: **Si**

Cantidad de puertos USB 2.0: **1**

Puerto - RS-232: **1**

Conector de interruptor de apagado emergencia (EPO por sus siglas en inglés): **Si**

Batería

Tecnología de batería: **Sealed Lead Acid (VRLA)**

Capacidad de la batería: **9 Ah**

Voltaje de la pila: **72 V**

Numero de baterías soportadas: **6**

Tiempo típico de respaldo a carga completa: **4 min**

Tiempo típico de respaldo a media carga: **14 min**

Batería hot-swap: **No**

Diseño

Factor de forma: **Tower**

Material de la cubierta: **Metal**

Color del producto: **Negro**

Tipo de visualizador: **LCD**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 50 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **20 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **10 - 90%**

Altitud de funcionamiento:	**0 - 1500 m**
Altitud no operativa:	**0 - 1500 m**
Certificados	
Certificados de cumplimiento:	**RoHS**
Certificación:	**BSMI**
Contenido del empaque	
Cables incluidos:	**Cable de alimentación de entrada, Teléfono (RJ-11), Cable USB**
Peso y dimensiones	
Ancho:	**196 mm**
Profundidad:	**416 mm**
Altura:	**337 mm**
Peso:	**28.2 kg**
Empaquetado de datos	
CD fuente:	**Si**
CD de software:	**Si**
Software incluido:	**PowerPanel Business Edition**
Ancho del paquete:	**295 mm**
Largo del paquete:	**519 mm**
Alto del paquete:	**458 mm**
Peso del paquete:	**30.4 kg**
Tipo de empaque:	**Caja**

Link: https://mcashop.mx/producto/109728/cyberpower-ups-de-3000-va2700-w-online-doble-conversion-entrada-120-vca-nema-l5-30p-onda-senoidal-pura-tipo-torre-con-6-tomas-nema-5-20r-y-1-block-hardwired

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.