

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

CyberPower®

www.mcashop.mx



CyberPower OM900ATLCD sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 0.9 kVA 6 salidas AC

CyberPower OM900ATLCD, Línea interactiva, 0.9 kVA, 82 V, 148 V, 50/60 Hz, 108 V
SKU: OM900ATLCD

Información Técnica

- Marca: **CyberPower**
- Topología UPS: **Línea interactiva**
- Capacidad de potencia de salida (VA): **0.9 kVA**
- Voltaje de operación de entrada (min): **82 V**
- Voltaje de operación de entrada (máx): **148 V**
- Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**
- Factor de forma: **Tower**
- Color del producto: **Negro**

Aspectos destacados

Protección de energía de respaldo para el hogar y para usuarios de oficina de casa

El sistema de voltaje ininterrumpible (UPS) de línea interactiva OM900ATLCD de CyberEnergy, protege computadoras personales y otros equipos electrónicos (monitores, módems de cable/DSL, routers VoIP, faxes y sistemas de teatro en casa) contra apagones, variaciones de voltaje, picos, caídas de voltaje y otras anomalías eléctricas. Con la Regulación Automática del Voltaje (AVR) el UPS estabiliza y mantiene un voltaje seguro, manteniendo niveles seguros de voltaje para los equipos conectados, sin tener que recurrir a la energía de batería. El software de gestión PowerPanel ® Personal Edition incluido, muestra características con múltiples capacidades tales como lecturas del voltaje de la energía de la entrada/salida, auto-diagnósticos y tiempo aproximado de respaldo de batería.

Aplicaciones

- Computadoras de escritorio
- Entretenimiento para el hogar
- Consolas de juegos
- Routers y Módems de Red
- Almacenaje de música, fotos y video

Especificaciones

Características

Topología UPS: **Línea interactiva**

Capacidad de potencia de salida (VA): **0.9 kVA**

Voltaje de operación de entrada (min): **82 V**

Voltaje de operación de entrada (máx): **148 V**

Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**

Voltaje de operación de salida (min): **108 V**

Voltaje de operación de salida (máx): **132 V**

Índice de aumento de energía: **245 J**

Tiempo de respuesta: **4 ms**

Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: **NEMA 5-15R**

Conector: **NEMA 5-15P**

Cantidad de salidas AC: **6 salidas AC**

Puertos USB 2.0: **1**

Puertos de módem (RJ-11): **1**

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

Batería

Numero de baterías soportadas: **1**

Tiempo típico de respaldo a carga completa: **33 min**

Tiempo típico de respaldo a media carga: **50 min**

Tiempo de recarga de la batería: **8 h**

Diseño

Factor de forma: **Tower**

Tipo de enfriamiento: **Activo**

Color del producto: **Negro**

Tipo de visualizador: **LCD**

Indicadores LED: **Si**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 90%**

Peso y dimensiones

Ancho: **96 mm**

Profundidad: **280 mm**

Altura: **138 mm**

Peso: **4.92 kg**

Empaquetado de datos

Software incluido: **PowerPanel Personal**

Otras características

Tipo de batería: **RBP0110**

Link: <https://mcashop.mx/producto/109734/cyberpower-om900atlcd-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-linea-interactiva-09-kva-6-salidas-ac>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.