



## CyberPower OM900ATLCD sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 0.9 kVA 6 salidas AC

CyberPower OM900ATLCD, Línea interactiva, 0.9 kVA, 82 V, 148 V, 50/60 Hz, 108 V

SKU: OM900ATLCD

### Información Técnica

Marca: **CyberPower**

Capacidad de potencia de salida (VA): **0.9 kVA**

Voltaje de entrada de operación (min): **82 V**

Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**

Cantidad de salidas AC: **6 salidas AC**

Factor de forma: **Tower**

Color del producto: **Negro**

### Aspectos destacados

CyberPower OM900ATLCD. Topología UPS: Línea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 0.9 kVA, Voltaje de entrada de operación (min): 82 V. Tipo de salida AC: NEMA 5-15R, Conector: NEMA 5-15P, Cantidad de salidas AC: 6 salidas AC. Tiempo típico de respaldo a carga completa: 33 min, Tiempo típico de respaldo a media carga: 50 min, Tiempo de recarga de la batería: 8 h. Factor de forma: Tower, Color del producto: Negro, Tipo de enfriamiento: Activo. Ancho: 96 mm, Profundidad: 280 mm, Altura: 138 mm

### Especificaciones

<b>Características</b>
Topología UPS: <b>Línea interactiva</b>
Capacidad de potencia de salida (VA): <b>0.9 kVA</b>
Voltaje de entrada de operación (min): <b>82 V</b>
Voltaje de entrada de operación (máx.): <b>148 V</b>
Frecuencia de entrada: <b>50/60 Hz</b>
Voltaje de operación de salida (min): <b>108 V</b>
Voltaje de operación de salida (máx.): <b>132 V</b>
Índice de aumento de energía: <b>245 J</b>
Tiempo de respuesta: <b>4 ms</b>
<b>Puertos e Interfaces</b>
Tipo de salida AC: <b>NEMA 5-15R</b>
Conector: <b>NEMA 5-15P</b>
Cantidad de salidas AC: <b>6 salidas AC</b>
Cantidad de puertos USB 2.0: <b>1</b>
Puertos de módem (RJ-11): <b>1</b>
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): <b>1</b>
<b>Batería</b>

Numero de baterías soportadas: **1**

Tiempo típico de respaldo a carga completa: **33 min**

Tiempo típico de respaldo a media carga: **50 min**

Tiempo de recarga de la batería: **8 h**

#### Diseño

Factor de forma: **Tower**

Tipo de enfriamiento: **Activo**

Color del producto: **Negro**

Tipo de visualizador: **LCD**

Indicadores LED: **Si**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 90%**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **96 mm**

Profundidad: **280 mm**

Altura: **138 mm**

Peso: **4.92 kg**

#### Empaquetado de datos

Software incluido: **PowerPanel Personal**

#### Otras características

Tipo de batería: **RBP0110**

Link: <https://mcashop.mx/producto/109734/cyberpower-om900atlcd-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-linea-interactiva-09-kva-6-salidas-ac>