



Tripp Lite OMNI1500LCDT UPS line-interactive OmniSmart 1,500 VA 810 W 120 V - 10 tomacorrientes, AVR, USB, LCD, de torre

Tripp Lite OMNI1500LCDT UPS line-interactive OmniSmart 1,500 VA 810 W 120 V - 10 tomacorrientes, AVR, USB, LCD, de torre, Línea interactiva, 1.5 kVA, 810 W, 120 V, 120 V, 50/60 Hz

SKU: OMNI1500LCDT

Información Técnica

Marca: **Tripp Lite**

Capacidad de potencia de salida (VA): **1.5 kVA**

Potencia de salida: **810 W**

Voltaje de entrada de operación (min): **120 V**

Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**

Cantidad de salidas AC: **10 salidas AC**

Factor de forma: **Tower**

Color del producto: **Negro**

Aspectos destacados

Tripp Lite OMNI1500LCDT UPS line-interactive OmniSmart 1,500 VA 810 W 120 V - 10 tomacorrientes, AVR, USB, LCD, de torre. Topología UPS: Línea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 1.5 kVA, Potencia de salida: 810 W. Tipo de salida AC: NEMA 5-15R, Conector: NEMA 5-15P, Cantidad de salidas AC: 10 salidas AC. Tiempo típico de respaldo a media carga: 7.5 min, Tiempo de recarga de la batería: 8 h. Factor de forma: Tower, Color del producto: Negro, Longitud de cable: 1.8 m. Certificación: UL1778, CSA, NOM, FCC-15 B

Especificaciones

Características
Topología UPS: Línea interactiva
Capacidad de potencia de salida (VA): 1.5 kVA
Potencia de salida: 810 W
Voltaje de entrada de operación (min): 120 V
Voltaje de entrada de operación (máx.): 120 V
Frecuencia de entrada: 50/60 Hz
Voltaje de operación de salida (min): 120 V
Voltaje de operación de salida (máx.): 120 V
Máxima corriente: 12 A
Índice de aumento de energía: 650 J
Tiempo de respuesta: 6 ms
Eficiencia: 95%
Filtro de ruido EMI/RFI: Si
Protección de sobrecarga: Si
Funciones de protección de sobrecarga: Coaxial, Red

Funciones de protección de poder: **Sobrevoltaje, Bajo voltaje**

Alarma(s) audibles: **Si**

Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: **NEMA 5-15R**

Conector: **NEMA 5-15P**

Cantidad de salidas AC: **10 salidas AC**

Cantidad de puertos USB 2.0: **1**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **2**

Batería

Tiempo típico de respaldo a media carga: **7.5 min**

Tiempo de recarga de la batería: **8 h**

Diseño

Factor de forma: **Tower**

Longitud de cable: **1.8 m**

Tipo de enfriamiento: **Activo**

Ventilador integrado: **Si**

Color del producto: **Negro**

Tipo de visualizador: **LCD**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 50 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Certificados

Certificación: **UL1778, CSA, NOM, FCC-15 B**

Peso y dimensiones

Ancho: **146 mm**

Profundidad: **396.2 mm**

Altura: **203.2 mm**

Peso: **10.3 kg**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **231.1 mm**

Largo del paquete: **492.8 mm**

Alto del paquete: **284.5 mm**

Peso del paquete: **11.5 kg**

Datos de logística

Largo de la caja principal: 231.1 mm
Longitud de la caja principal: 492.8 mm
Alto de la caja principal: 284.5 mm
Peso de la caja principal: 11.5 kg
Cantidad por caja principal: 1 pieza(s)
País de origen: Vietnam
Otras características
Interfaz: USB
Características de red: 10/100Base T Ethernet

Link: <https://mcashop.mx/producto/109736/tripp-lite-omni1500lcdt-ups-line-interactive-omnismart-1500-va-810-w-120-v-10-tomacorrientes-avr-usb-lcd-de-torre>