



## Tripp Lite OMNI650LCD UPS OmniSmart Interactivo de 120V, 650VA y 350W, torre, pantalla LCD, puerto USB

Tripp Lite OMNI650LCD UPS OmniSmart Interactivo de 120V, 650VA y 350W, torre, pantalla LCD, puerto USB, Línea interactiva, 0.65 kVA, 350 W, Seno, 89 V, 60 Hz

SKU: OMNI650LCD

### Información Técnica

Marca: **Tripp Lite**

Capacidad de potencia de salida (VA): **0.65 kVA**

Potencia de salida: **350 W**

Forma de onda: **Seno**

Voltaje de entrada de operación (min): **89 V**

Frecuencia de entrada: **60 Hz**

Cantidad de salidas AC: **8 salidas AC**

Factor de forma: **Tower**

Color del producto: **Negro**

### Aspectos destacados

Tripp Lite OMNI650LCD UPS OmniSmart Interactivo de 120V, 650VA y 350W, torre, pantalla LCD, puerto USB. Topología UPS: Línea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 0.65 kVA, Potencia de salida: 350 W. Tipo de salida AC: NEMA 5–15R, Conector: NEMA 5-15P, Cantidad de salidas AC: 8 salidas AC. Tiempo típico de respaldo a carga completa: 4.4 min, Tiempo típico de respaldo a media carga: 13.8 min, Tiempo de recarga de la batería: 20 h. Factor de forma: Tower, Color del producto: Negro, Material de la cubierta: Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS). Certificados de sustentabilidad: ENERGY STAR

### Especificaciones

Características
Topología UPS: <b>Línea interactiva</b>
Capacidad de potencia de salida (VA): <b>0.65 kVA</b>
Potencia de salida: <b>350 W</b>
Forma de onda: <b>Seno</b>
Voltaje de entrada de operación (min): <b>89 V</b>
Frecuencia de entrada: <b>60 Hz</b>
Voltaje de operación de salida (máx.): <b>120 V</b>
Regulación automática de voltaje (AVR): <b>Si</b>
Máxima corriente: <b>12 A</b>
Índice de aumento de energía: <b>480 J</b>
Número de fases de entrada: <b>1</b>
Eficiencia: <b>97%</b>
Filtro de ruido EMI/RFI: <b>Si</b>
Protección de sobrecarga: <b>Si</b>
Alarma(s) audibles: <b>Si</b>

**Puertos e Interfaces**Tipo de salida AC: **NEMA 5-15R**Conector: **NEMA 5-15P**Cantidad de salidas AC: **8 salidas AC**Cantidad de puertos USB 2.0: **1****Batería**Tiempo típico de respaldo a carga completa: **4.4 min**Tiempo típico de respaldo a media carga: **13.8 min**Tiempo de recarga de la batería: **20 h**Batería hot-swap: **Si**Arranque en frío: **Si****Diseño**Factor de forma: **Tower**Material de la cubierta: **Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)**Longitud de cable: **1.8 m**Color del producto: **Negro**Tipo de visualizador: **LCD**Indicadores LED: **Si****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 50 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%****Sustentabilidad**Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR****Peso y dimensiones**Ancho: **93 mm**Profundidad: **183.9 mm**Altura: **300.2 mm**Peso: **5.9 kg****Empaquetado de datos**Ancho del paquete: **393.7 mm**Largo del paquete: **264.2 mm**Alto del paquete: **122.9 mm**Peso del paquete: **6.22 kg****Datos de logística**

Largo de la caja principal: <b>406.4 mm</b>
Longitud de la caja principal: <b>264.2 mm</b>
Alto de la caja principal: <b>293.1 mm</b>
Peso de la caja principal: <b>12.5 kg</b>
Cantidad por caja principal: <b>2 pieza(s)</b>
Funda principal externa GTN (EAN/UPC): <b>10037332126136</b>
País de origen: <b>Taiwan</b>
Otras características
Humedad relativa sin funcionamiento (no condensable): <b>0 - 95%</b>
Peso (imperial): <b>6.62 kg (14.6 libras)</b>

Link: <https://mcashop.mx/producto/109738/tripp-lite-omni650lcd-ups-omnismart-interactivo-de-120v-650va-y-350w-torre-pantalla-lcd-puerto-usb>