



No Break Tripp Lite OMNI900LCD UPS OmniSmart interactivo de 120V, 900VA y 475W, torre, pantalla LCD, puerto USB, Línea interactiva, 0.9 kVA, 475 W, Seno, 89 V, 60 Hz

Tripp Lite OMNI900LCD UPS OmniSmart interactivo de 120V, 900VA y 475W, torre, pantalla LCD, puerto USB, Línea interactiva, 0.9 kVA, 475 W, Seno, 89 V, 60 Hz

SKU: OMNI900LCD

Información Técnica

Marca: **Tripp Lite**

Color del producto: **Negro**

Factor de forma: **Tower**

Voltaje de entrada de operación (min): **89 V**

Forma de onda: **Seno**

Frecuencia de entrada: **60 Hz**

Capacidad de potencia de salida (VA): **0.9 kVA**

Potencia de salida: **475 W**

Topología UPS: **Línea interactiva**

Aspectos destacados

Tripp Lite OMNI900LCD UPS OmniSmart interactivo de 120V, 900VA y 475W, torre, pantalla LCD, puerto USB. Topología UPS: Línea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 0.9 kVA, Potencia de salida: 475 W. Tipo de salida AC: NEMA 5–15R, Conector: NEMA 5-15P, Cantidad de salidas AC: 8 salidas AC. Tiempo típico de respaldo a carga completa: 3 min, Tiempo típico de respaldo a media carga: 10 min, Tiempo de recarga de la batería: 16 h. Factor de forma: Tower, Color del producto: Negro, Material de la cubierta: Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS). Certificados de sustentabilidad: ENERGY STAR

Especificaciones

| Características |
|--|
| Topología UPS: Línea interactiva |
| Capacidad de potencia de salida (VA): 0.9 kVA |
| Potencia de salida: 475 W |
| Forma de onda: Seno |
| Voltaje de entrada de operación (min): 89 V |
| Frecuencia de entrada: 60 Hz |
| Voltaje de operación de salida (máx.): 120 V |
| Regulación automática de voltaje (AVR): Si |
| Máxima corriente: 12 A |
| Índice de aumento de energía: 870 J |
| Número de fases de entrada: 1 |
| Eficiencia: 97% |
| Filtro de ruido EMI/RFI: Si |
| Protección de sobrecarga: Si |

Alarma(s) audibles: **Si**

Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: **NEMA 5-15R**

Conector: **NEMA 5-15P**

Cantidad de salidas AC: **8 salidas AC**

Cantidad de puertos USB 2.0: **1**

Batería

Tiempo típico de respaldo a carga completa: **3 min**

Tiempo típico de respaldo a media carga: **10 min**

Tiempo de recarga de la batería: **16 h**

Batería hot-swap: **Si**

Arranque en frío: **Si**

Diseño

Factor de forma: **Tower**

Material de la cubierta: **Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)**

Longitud de cable: **1.8 m**

Color del producto: **Negro**

Tipo de visualizador: **LCD**

Indicadores LED: **Si**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 50 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Sustentabilidad

Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR**

Peso y dimensiones

Ancho: **93 mm**

Profundidad: **183.9 mm**

Altura: **300.7 mm**

Peso: **6.81 kg**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **119.4 mm**

Largo del paquete: **266.7 mm**

Alto del paquete: **393.7 mm**

Peso del paquete: **7.48 kg**

Datos de logísticaLargo de la caja principal: **259.1 mm**Longitud de la caja principal: **408.9 mm**Alto de la caja principal: **287 mm**Peso de la caja principal: **15.1 kg**Cantidad por caja principal: **2 pieza(s)**Funda principal externa GTN (EAN/UPC): **10037332125153**País de origen: **China****Otras características**Puertos de entrada y salida (E/S): **8 x NEMA 5-15R 1 x USB**Humedad relativa sin funcionamiento (no condensable): **0 - 95%**Peso (imperial): **6.62 kg (14.6 libras)**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/109740/no-break-tripp-lite-omni900lcd-ups-omnismart-interactivo-de-120v-900va-y-475w-torre-pantalla-lcd-puerto-usb-linea-interactiva-09-kva-475-w-seno-89-v-60-hz>