



No Break Tripp Lite OMNI900LCD UPS OmniSmart interactivo de 120V, 900VA y 475W, torre, pantalla LCD, puerto USB, Línea interactiva, 0.9 kVA, 475 W, Seno, 89 V, 60 Hz

Tripp Lite OMNI900LCD UPS OmniSmart interactivo de 120V, 900VA y 475W, torre, pantalla LCD, puerto USB, Línea interactiva, 0.9 kVA, 475 W, Seno, 89 V, 60 Hz

SKU: OMNI900LCD

Información Técnica

Marca: Tripp Lite

Color del producto: Negro Factor de forma: Tower

Voltaje de entrada de operación (min): 89 V

Forma de onda: Seno

Frecuencia de entrada: 60 Hz

Capacidad de potencia de salida (VA): 0.9 kVA

Potencia de salida: 475 W

Topología UPS: Línea interactiva

Aspectos destacados

Especificaciones

Caracte	orioti	000
Caract	eristi	cas

Topología UPS: Línea interactiva

Capacidad de potencia de salida (VA): 0.9 kVA

Potencia de salida: 475 W

Forma de onda: Seno

Voltaje de entrada de operación (min): 89 V

Frecuencia de entrada: 60 Hz

Voltaje de operación de salida (máx.): 120 V

Regulación automática de voltaje (AVR): Si

Máxima corriente: 12 A

Índice de aumento de energía: 870 J

Número de fases de entrada: 1

Eficiencia: 97%

Filtro de ruido EMI/RFI: Si

Protección de sobrecarga: Si

Alarma(s) audibles: Si

Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: **NEMA 5–15R**

Conector: NEMA 5-15P

Cantidad de salidas AC: 8 salidas AC

Cantidad de puertos USB 2.0: 1



Batería

Tiempo típico de respaldo a carga completa: 3 min

Tiempo típico de respaldo a media carga: 10 min

Tiempo de recarga de la batería: 16 h

Batería hot-swap: Si Arranque en frío: Si

Diseño

Factor de forma: Tower

Material de la cubierta: Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS)

Longitud de cable: 1.8 m Color del producto: Negro Tipo de visualizador: LCD

Indicadores LED: Si

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 40 °C Intervalo de temperatura de almacenaje: -15 - 50 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 95%

Sustentabilidad

Certificados de sustentabilidad: ENERGY STAR

Peso y dimensiones

Ancho: 93 mm

Profundidad: 183.9 mm

Altura: **300.7 mm** Peso: 6.81 kg

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: 119.4 mm Largo del paquete: 266.7 mm Alto del paquete: 393.7 mm Peso del paquete: 7.48 kg

Datos de logística

Largo de la caja principal: 259.1 mm Longitud de la caja principal: 408.9 mm

Alto de la caja principal: 287 mm Peso de la caja principal: 15.1 kg Cantidad por caja principal: 2 pieza(s)

Funda principal externa GTN (EAN/UPC): 10037332125153

País de origen: China

Otras características

Puertos de entrada y salida (E/S): 8 x NEMA 5-15R 1 x USB

Humedad relativa sin funcionamiento (no condensable): 0 - 95%

Peso (imperial): 6.62 kg (14.6 libras)





kva-475-w-seno-89-v-60-hz

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.