



## Tripp Lite OMNISMART500 UPS OmniSmart Interactivo de 120V, 500VA y 300W, torre, con puerto USB

Tripp Lite OMNISMART500 UPS OmniSmart Interactivo de 120V, 500VA y 300W, torre, con puerto USB, Línea interactiva, 0.5 kVA, 300 W, Seno, 120 V, 60 Hz

SKU: OMNISMART500

### Información Técnica

Marca: **Tripp Lite**

Capacidad de potencia de salida (VA): **0.5 kVA**

Potencia de salida: **300 W**

Forma de onda: **Seno**

Frecuencia de entrada: **60 Hz**

Cantidad de salidas AC: **6 salidas AC**

Factor de forma: **Tower**

Color del producto: **Negro**

### Aspectos destacados

Tripp Lite OMNISMART500 UPS OmniSmart Interactivo de 120V, 500VA y 300W, torre, con puerto USB. Topología UPS: Línea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 0.5 kVA, Potencia de salida: 300 W. Tipo de salida AC: NEMA 5–15R, Conector: NEMA 6-15P, Cantidad de salidas AC: 6 salidas AC. Tiempo de recarga de la batería: 3.6 h. Factor de forma: Tower, Color del producto: Negro, Material de la cubierta: Cloruro de polivinilo (PVC). Certificación: UL1778, CSA, NOM, FCC

### Especificaciones

Características
Topología UPS: <b>Línea interactiva</b>
Capacidad de potencia de salida (VA): <b>0.5 kVA</b>
Potencia de salida: <b>300 W</b>
Forma de onda: <b>Seno</b>
Voltaje de entrada de operación (máx.): <b>120 V</b>
Frecuencia de entrada: <b>60 Hz</b>
Voltaje de operación de salida (min): <b>110 V</b>
Voltaje de operación de salida (máx.): <b>120 V</b>
Regulación del voltaje de salida: <b>-18 - 8%</b>
Regulación automática de voltaje (AVR): <b>Si</b>
Máxima corriente: <b>12 A</b>
Índice de aumento de energía: <b>480 J</b>
Eficiencia: <b>94%</b>
Apagado de emergencia: <b>No</b>
Filtro de ruido EMI/RFI: <b>No</b>
Funciones de protección de poder: <b>Sobrevoltaje, Bajo voltaje</b>

Alarma(s) audibles: **Si**

#### Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: **NEMA 5-15R**

Conector: **NEMA 6-15P**

Cantidad de salidas AC: **6 salidas AC**

Cantidad de puertos USB 2.0: **1**

#### Batería

Tiempo de recarga de la batería: **3.6 h**

Batería hot-swap: **Si**

#### Diseño

Factor de forma: **Tower**

Material de la cubierta: **Cloruro de polivinilo (PVC)**

Longitud de cable: **1.8 m**

Color del producto: **Negro**

Indicadores LED: **Corriente**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 50 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

#### Certificados

Certificación: **UL1778, CSA, NOM, FCC**

#### Contenido del empaque

Cables incluidos: **Cable USB**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **127 mm**

Profundidad: **177.8 mm**

Altura: **215.9 mm**

Peso: **5.44 kg**

#### Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **198.1 mm**

Largo del paquete: **309.9 mm**

Alto del paquete: **233.7 mm**

Peso del paquete: **6.4 kg**

#### Datos de logística

Cantidad por tarima: **1 pieza(s)**

Largo de la caja principal: **259.1 mm**

Longitud de la caja principal: **424.2 mm**

Alto de la caja principal: **330.2 mm**

Peso de la caja principal: **13 kg**

Cantidad por caja principal: **2 pieza(s)**

Funda principal externa GTN (EAN/UPC): **10037332034134**

País de origen: **China**

Otras características

Número de fases: **1**

Link: <https://mcaishop.mx/producto/109742/tripp-lite-omnismart500-ups-omnismart-interactivo-de-120v-500va-y-300w-torre-con-puerto-usb>