



Tripp Lite OMNIVS1000 UPS OmniVS Interactivo de 120V, 1000VA y 500W, torre, puerto USB

Tripp Lite OMNIVS1000 UPS OmniVS Interactivo de 120V, 1000VA y 500W, torre, puerto USB, Línea interactiva, 1 kVA, 500 W, Seno, 89 V, 60 Hz

SKU: OMNIVS1000

Información Técnica

Marca: **Tripp Lite**

Capacidad de potencia de salida (VA): **1 kVA**

Potencia de salida: **500 W**

Forma de onda: **Seno**

Voltaje de entrada de operación (min): **89 V**

Frecuencia de entrada: **60 Hz**

Cantidad de salidas AC: **8 salidas AC**

Factor de forma: **Tower**

Color del producto: **Negro**

Aspectos destacados

Tripp Lite OMNIVS1000 UPS OmniVS Interactivo de 120V, 1000VA y 500W, torre, puerto USB. Topología UPS: Línea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 1 kVA, Potencia de salida: 500 W. Tipo de salida AC: NEMA 5-15R, Conector: NEMA 5-15P, Cantidad de salidas AC: 8 salidas AC. Tiempo típico de respaldo a carga completa: 3.5 min, Tiempo típico de respaldo a media carga: 14 min, Tiempo de recarga de la batería: 4.5 h. Factor de forma: Tower, Color del producto: Negro, Material de la cubierta: Cloruro de polivinilo (PVC). Certificados de sustentabilidad: ENERGY STAR

Especificaciones

Características
Topología UPS: Línea interactiva
Capacidad de potencia de salida (VA): 1 kVA
Potencia de salida: 500 W
Forma de onda: Seno
Voltaje de entrada de operación (min): 89 V
Frecuencia de entrada: 60 Hz
Voltaje de operación de salida (máx.): 120 V
Regulación automática de voltaje (AVR): Si
Máxima corriente: 12 A
Índice de aumento de energía: 510 J
Número de fases de entrada: 1
Eficiencia: 96%
Filtro de ruido EMI/RFI: Si
Protección de sobrecarga: Si
Alarma(s) audibles: Si

Puertos e InterfacesTipo de salida AC: **NEMA 5-15R**Conector: **NEMA 5-15P**Cantidad de salidas AC: **8 salidas AC**Cantidad de puertos USB 2.0: **1****Batería**Tiempo típico de respaldo a carga completa: **3.5 min**Tiempo típico de respaldo a media carga: **14 min**Tiempo de recarga de la batería: **4.5 h**Batería hot-swap: **Si**Arranque en frío: **Si****Diseño**Factor de forma: **Tower**Material de la cubierta: **Cloruro de polivinilo (PVC)**Longitud de cable: **1.8 m**Color del producto: **Negro**Indicadores LED: **Si****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 50 °C****Sustentabilidad**Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR****Peso y dimensiones**Ancho: **133.4 mm**Profundidad: **190.5 mm**Altura: **273 mm**Peso: **7.03 kg****Empaquetado de datos**Ancho del paquete: **353.1 mm**Largo del paquete: **198.1 mm**Alto del paquete: **254 mm**Peso del paquete: **7.64 kg****Datos de logística**Largo de la caja principal: **274.3 mm**Longitud de la caja principal: **429.3 mm**

Alto de la caja principal: **375.9 mm**

Peso de la caja principal: **16.1 kg**

Cantidad por caja principal: **2 pieza(s)**

Funda principal externa GTN (EAN/UPC): **10037332119725**

País de origen: **China**

Otras características

Puertos de entrada y salida (E/S): **8 x NEMA 5-15R**

Humedad relativa sin funcionamiento (no condensable): **0 - 95%**

Peso (imperial): **9.62 kg (21.2 libras)**

Link: <https://mcashop.mx/producto/109746/tripp-lite-omnivs1000-ups-omnivs-interactivo-de-120v-1000va-y-500w-torre-puerto-usb>