No Break Tripp Lite OMNIVS1500 UPS OmniVS Interactivo de 120V, 1500VA y 940W, torre, puerto USB, Línea interactiva, 1.5 kVA, 940 W, Seno, 75 V, 147 V

Tripp Lite OMNIVS1500 UPS OmniVS Interactivo de 120V, 1500VA y 940W, torre, puerto USB, Línea interactiva, 1.5 kVA, 940 W, Seno, 75 V, 147 V

SKU: OMNIVS1500

Información Técnica

Marca: **Tripp Lite**
Color del producto: **Negro**
Factor de forma: **Tower**
Voltaje de entrada de operación (min): **75 V**
Voltaje de entrada de operación (máx.): **147 V**
Forma de onda: **Seno**
Frecuencia de entrada: **60 Hz**
Capacidad de potencia de salida (VA): **1.5 kVA**
Potencia de salida: **940 W**
Topología UPS: **Línea interactiva**

Aspectos destacados

Tripp Lite OMNIVS1500 UPS OmniVS Interactivo de 120V, 1500VA y 940W, torre, puerto USB. Topología UPS: Línea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 1.5 kVA, Potencia de salida: 940 W. Tipo de salida AC: NEMA 5–15R, Conector: NEMA 5-15P, Cantidad de salidas AC: 8 salidas AC. Tiempo típico de respaldo a carga completa: 4 min, Tiempo típico de respaldo a media carga: 8.5 min, Tiempo de recarga de la batería: 4 h. Factor de forma: Tower, Color del producto: Negro, Material de la cubierta: Policarbonato (PC). Certificados de sustentabilidad: ENERGY STAR

Especificaciones

Características
Topología UPS: **Línea interactiva**
Capacidad de potencia de salida (VA): **1.5 kVA**
Potencia de salida: **940 W**
Forma de onda: **Seno**
Voltaje de entrada de operación (min): **75 V**
Voltaje de entrada de operación (máx.): **147 V**
Frecuencia de entrada: **60 Hz**
Voltaje de operación de salida (máx.): **120 V**
Regulación automática de voltaje (AVR): **Si**
Máxima corriente: **12 A**
Índice de aumento de energía: **510 J**
Número de fases de entrada: **1**
Eficiencia: **97%**

Filtro de ruido EMI/RFI: **Si**

Protección de sobrecarga: **Si**

Alarma(s) audibles: **Si**

Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: **NEMA 5–15R**

Conector: **NEMA 5-15P**

Cantidad de salidas AC: **8 salidas AC**

Cantidad de puertos USB 2.0: **1**

Batería

Tiempo típico de respaldo a carga completa: **4 min**

Tiempo típico de respaldo a media carga: **8.5 min**

Tiempo de recarga de la batería: **4 h**

Batería hot-swap: **Si**

Arranque en frío: **Si**

Diseño

Factor de forma: **Tower**

Material de la cubierta: **Policarbonato (PC)**

Longitud de cable: **1.8 m**

Color del producto: **Negro**

Indicadores LED: **Si**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 50 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Sustentabilidad

Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR**

Peso y dimensiones

Ancho: **180.1 mm**

Profundidad: **185.9 mm**

Altura: **297.2 mm**

Peso: **12.7 kg**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **285 mm**

Largo del paquete: **275.1 mm**

Alto del paquete: **394 mm**

Peso del paquete:	**13.3 kg**
Datos de logística	
Largo de la caja principal:	**285 mm**
Longitud de la caja principal:	**275.1 mm**
Alto de la caja principal:	**400 mm**
Peso de la caja principal:	**13.7 kg**
Cantidad por caja principal:	**1 pieza(s)**
País de origen:	**China**
Otras características	
Humedad relativa sin funcionamiento (no condensable):	**0 - 95%**
Peso (imperial):	**12.7 kg (28 libras)**

Link: https://mcashop.mx/producto/109748/no-break-tripp-lite-omnivs1500-ups-omnivs-interactivo-de-120v-1500va-y-940w-torre-puerto-usb-linea-interactiva-15-kva-940-w-seno-75-v-147-v

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.