



## Tripp Lite OMNIVS1500 UPS OmniVS Interactivo de 120V, 1500VA y 940W, torre, puerto USB

Tripp Lite OMNIVS1500 UPS OmniVS Interactivo de 120V, 1500VA y 940W, torre, puerto USB, Línea interactiva, 1.5 kVA, 940 W, Seno, 75 V, 147 V

SKU: OMNIVS1500

### Información Técnica

Marca: **Tripp Lite**

Capacidad de potencia de salida (VA): **1.5 kVA**

Potencia de salida: **940 W**

Forma de onda: **Seno**

Voltaje de entrada de operación (min): **75 V**

Frecuencia de entrada: **60 Hz**

Cantidad de salidas AC: **8 salidas AC**

Factor de forma: **Tower**

Color del producto: **Negro**

### Aspectos destacados

Tripp Lite OMNIVS1500 UPS OmniVS Interactivo de 120V, 1500VA y 940W, torre, puerto USB. Topología UPS: Línea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 1.5 kVA, Potencia de salida: 940 W. Tipo de salida AC: NEMA 5-15R, Conector: NEMA 5-15P, Cantidad de salidas AC: 8 salidas AC. Tiempo típico de respaldo a carga completa: 4 min, Tiempo típico de respaldo a media carga: 8.5 min, Tiempo de recarga de la batería: 4 h. Factor de forma: Tower, Color del producto: Negro, Material de la cubierta: Policarbonato (PC). Certificados de sustentabilidad: ENERGY STAR

### Especificaciones

Características
Topología UPS: <b>Línea interactiva</b>
Capacidad de potencia de salida (VA): <b>1.5 kVA</b>
Potencia de salida: <b>940 W</b>
Forma de onda: <b>Seno</b>
Voltaje de entrada de operación (min): <b>75 V</b>
Voltaje de entrada de operación (máx.): <b>147 V</b>
Frecuencia de entrada: <b>60 Hz</b>
Voltaje de operación de salida (máx.): <b>120 V</b>
Regulación automática de voltaje (AVR): <b>Si</b>
Máxima corriente: <b>12 A</b>
Índice de aumento de energía: <b>510 J</b>
Número de fases de entrada: <b>1</b>
Eficiencia: <b>97%</b>
Filtro de ruido EMI/RFI: <b>Si</b>
Protección de sobrecarga: <b>Si</b>

Alarma(s) audibles: **Si**

#### Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: **NEMA 5-15R**

Conector: **NEMA 5-15P**

Cantidad de salidas AC: **8 salidas AC**

Cantidad de puertos USB 2.0: **1**

#### Batería

Tiempo típico de respaldo a carga completa: **4 min**

Tiempo típico de respaldo a media carga: **8.5 min**

Tiempo de recarga de la batería: **4 h**

Batería hot-swap: **Si**

Arranque en frío: **Si**

#### Diseño

Factor de forma: **Tower**

Material de la cubierta: **Policarbonato (PC)**

Longitud de cable: **1.8 m**

Color del producto: **Negro**

Indicadores LED: **Si**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 50 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

#### Sustentabilidad

Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **180.1 mm**

Profundidad: **185.9 mm**

Altura: **297.2 mm**

Peso: **12.7 kg**

#### Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **285 mm**

Largo del paquete: **275.1 mm**

Alto del paquete: **394 mm**

Peso del paquete: **13.3 kg**

#### Datos de logística

Largo de la caja principal: **285 mm**

Longitud de la caja principal: **275.1 mm**

Alto de la caja principal: **400 mm**

Peso de la caja principal: **13.7 kg**

Cantidad por caja principal: **1 pieza(s)**

País de origen: **China**

Otras características

Humedad relativa sin funcionamiento (no condensable): **0 - 95%**

Peso (imperial): **12.7 kg (28 libras)**

Link: <https://mcashop.mx/producto/109748/tripp-lite-omnivs1500-ups-omnivs-interactivo-de-120v-1500va-y-940w-torre-puerto-usb>