



CyberPower OR1000LCDRM1U sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 1 kVA 600 W

CyberPower OR1000LCDRM1U, Línea interactiva, 1 kVA, 600 W, 90 V, 140 V, 60 Hz

SKU: OR1000LCDRM1U

Información Técnica

Marca: CyberPower Color del producto: Negro

Factor de forma: Montaje en rack o Montaje en bastidor

Voltaje de entrada de operación (min): 90 V Voltaje de entrada de operación (máx.): 140 V

Frecuencia de entrada: 60 Hz

Capacidad de potencia de salida (VA): 1 kVA

Potencia de salida: 600 W

Topología UPS: Línea interactiva

Aspectos destacados

Especificaciones

Características
Topología UPS: Línea interactiva
Capacidad de potencia de salida (VA): 1 kVA
Potencia de salida: 600 W
Voltaje de entrada de operación (min): 90 V
Voltaje de entrada de operación (máx.): 140 V
Frecuencia de entrada: 60 Hz
Voltaje de operación de salida (máx.): 120 V
Regulación automática de voltaje (AVR): Si
Índice de aumento de energía: 1030 J
Tiempo de respuesta: 4 ms
Protección de sobrecarga: Si
Alarma(s) audibles: Si
Puertos e Interfaces
Tipo de salida AC: NEMA 5–15R
Conector: Acoplador C14
Cantidad de puertos USB 2.0: 1
Cantidad de puerto serial: 1
Puertos de módem (RJ-11): 1
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1
Batería
Numero de baterías soportadas: 4
Tiempo típico de respaldo a carga completa: 3 min

Tiempo típico de respaldo a media carga: 13 min

Tiempo de recarga de la batería: 8 h

Cartucho para batería de repuesto: BB - BP7-6

Diseño

Factor de forma: Montaje en rack o Montaje en bastidor

Capacidad del rack: 1U
Color del producto: Negro

Tipo de visualizador: LCD

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 40 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 95%

Certificados

Certificación: UL1778, cUL 107.1, FCC DOC B

Sustentabilidad

Certificados de sustentabilidad: ENERGY STAR

Peso y dimensiones

Ancho: 438 mm

Profundidad: 400.5 mm

Altura: **44.4 mm** Peso: **16.1 kg**

Link: https://mcashop.mx/producto/109760/cyberpower-or1000lcdrm1u-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-linea-interactiva-1-kva-600-w