



CyberPower OR1000LCDRM1U sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 1 kVA 600 W

CyberPower OR1000LCDRM1U, Línea interactiva, 1 kVA, 600 W, 90 V, 140 V, 60 Hz

SKU: OR1000LCDRM1U

Información Técnica

Marca: **CyberPower**

Capacidad de potencia de salida (VA): **1 kVA**

Potencia de salida: **600 W**

Voltaje de entrada de operación (min): **90 V**

Frecuencia de entrada: **60 Hz**

Factor de forma: **Montaje en rack o Montaje en bastidor**

Color del producto: **Negro**

Aspectos destacados

CyberPower OR1000LCDRM1U. Topología UPS: Línea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 1 kVA, Potencia de salida: 600 W. Tipo de salida AC: NEMA 5-15R, Conector: Acoplador C14. Tiempo típico de respaldo a carga completa: 3 min, Tiempo típico de respaldo a media carga: 13 min, Tiempo de recarga de la batería: 8 h. Factor de forma: Montaje en rack o Montaje en bastidor, Color del producto: Negro, Capacidad del rack: 1U. Ancho: 438 mm, Profundidad: 400.5 mm, Altura: 44.4 mm

Especificaciones

Características
Topología UPS: Línea interactiva
Capacidad de potencia de salida (VA): 1 kVA
Potencia de salida: 600 W
Voltaje de entrada de operación (min): 90 V
Voltaje de entrada de operación (máx.): 140 V
Frecuencia de entrada: 60 Hz
Voltaje de operación de salida (máx.): 120 V
Regulación automática de voltaje (AVR): Si
Índice de aumento de energía: 1030 J
Tiempo de respuesta: 4 ms
Protección de sobrecarga: Si
Alarma(s) audibles: Si
Puertos e Interfaces
Tipo de salida AC: NEMA 5-15R
Conector: Acoplador C14
Cantidad de puertos USB 2.0: 1
Cantidad de puerto serial: 1

Puertos de módem (RJ-11): **1**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Batería

Numero de baterías soportadas: **4**

Tiempo típico de respaldo a carga completa: **3 min**

Tiempo típico de respaldo a media carga: **13 min**

Tiempo de recarga de la batería: **8 h**

Cartucho para batería de repuesto: **BB - BP7-6**

Diseño

Factor de forma: **Montaje en rack o Montaje en bastidor**

Capacidad del rack: **1U**

Color del producto: **Negro**

Tipo de visualizador: **LCD**

Certificación: **UL1778, cUL 107.1, FCC DOC B**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Detalles técnicos

Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR**

Peso y dimensiones

Ancho: **438 mm**

Profundidad: **400.5 mm**

Altura: **44.4 mm**

Peso: **16.1 kg**

Link: <https://mcahop.mx/producto/109760/cyberpower-or1000lcdm1u-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-linea-interactiva-1-kva-600-w>