



## Tripp Lite P569-006 Cable HDMI de Alta Velocidad con Ethernet, UHD 4K, Video Digital con Audio (M/M), 1.83 m [6 pies], 1.83 m, HDMI Tipo A (Estándar), HDMI Tipo A (Estándar), 4096 x 2160 Pixeles, 3D, Negro

Tripp Lite P569-006 Cable HDMI de Alta Velocidad con Ethernet, UHD 4K, Video Digital con Audio (M/M), 1.83 m [6 pies], 1.83 m, HDMI Tipo A (Estándar), HDMI Tipo A (Estándar), 4096 x 2160 Pixeles, 3D, Negro

SKU: P569-006

### Información Técnica

Marca: **Tripp Lite**

Contactos del conector chapado: **Oro**

Color del producto: **Negro**

Longitud de cable: **1.83 m**

Conector 1: **HDMI Tipo A (Estándar)**

Conector 2: **HDMI Tipo A (Estándar)**

Género del conector 1: **Macho**

Género del conector 2: **Macho**

Cantidad por paquete: **1 pieza(s)**

### Aspectos destacados

Tripp Lite P569-006 Cable HDMI de Alta Velocidad con Ethernet, UHD 4K, Video Digital con Audio (M/M), 1.83 m [6 pies]. Longitud de cable: 1.83 m, Conector 1: HDMI Tipo A (Estándar), Género del conector 1: Macho, Conector 2: HDMI Tipo A (Estándar), Género del conector 2: Macho, Contactos del conector chapado: Oro, Versión HDMI: 1.4, 3D, Máxima resolución: 4096 x 2160 Pixeles, Velocidad de transferencia de datos: 18 Gbit/s, Color del producto: Negro

### Especificaciones

Características
Longitud de cable: <b>1.83 m</b>
Conector 1: <b>HDMI Tipo A (Estándar)</b>
Conector 2: <b>HDMI Tipo A (Estándar)</b>
Género del conector 1: <b>Macho</b>
Género del conector 2: <b>Macho</b>
Factor de forma de conector 1: <b>Derecho</b>
Factor de forma de conector 2: <b>Derecho</b>
Color del producto: <b>Negro</b>
Versión HDMI: <b>1.4</b>
3D: <b>Si</b>
Formatos gráficos soportados: <b>4096 x 2160</b>
Formato de vídeo soportado: <b>1080p</b>
Canal HDMI Ethernet: <b>Si</b>

HDCP: **Si**HDCP versión: **1.4**Velocidad de transferencia de datos: **18 Gbit/s**Máxima resolución: **4096 x 2160 Pixeles**Máxima velocidad de actualización: **30 Hz**Contactos del conector chapado: **Oro**Material del forro del cable: **Cloruro de polivinilo (PVC)**Radio de curvatura (min): **6 cm**Muestras de color: **4:4:4**Datos de identificación en pantalla completa (EDID): **Si**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 45 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 80 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 85%**Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%**

#### Certificados

Certificados de cumplimiento: **REACH, RoHS**

#### Peso y dimensiones

Diámetro de cable: **6 mm**

#### Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **177.8 mm**Largo del paquete: **12.7 mm**Alto del paquete: **228.6 mm**Peso del paquete: **100 g**Cantidad por paquete: **1 pieza(s)**

#### Datos de logística

País de origen: **Vietnam**Funda principal externa GTN (EAN/UPC): **10037332160659**Código de Sistema de Armonización (SA): **84733080**Largo de la caja principal: **350.5 mm**Longitud de la caja principal: **25.4 mm**Alto de la caja principal: **398.8 mm**Peso de la caja principal: **960 g**Cantidad por caja principal: **10 pieza(s)**