Proyector Viewsonic PA503S, 3600 lúmenes ANSI, DLP, SVGA (800x600), 4:3, 762 - 7620 mm (30 - 300"), 1.1 - 13 m

Viewsonic PA503S, 3600 lúmenes ANSI, DLP, SVGA (800x600), 4:3, 762 - 7620 mm (30 - 300"), 1.1 - 13 m

SKU: PA503S

Información Técnica

Marca: **ViewSonic**
Tipo de fuente de luz: **Lámpara**
Vida útil de la fuente de luz: **4500 h**
Compatibilidad de tamaño de pantalla: **762 - 7620 mm (30 - 300")**
Tecnología de proyección: **DLP**
Relación de aspecto nativa: **4:3**
Resolución original del proyector: **SVGA (800x600)**
Enfoque: **Manual**
Tipo de serie de interfaz: **RS-232**
Entrada de video compuesto: **1**
Puerto DVI: **No**
Número de puertos HDMI: **1**
Cantidad de puertos VGA (D-Sub): **3**
Consumo energético: **260 W**
Fuente de energía: **Corriente alterna**
Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**
Control remoto incluido: **Si**
Pantalla incorporada: **No**
Peso: **2.2 kg**
Color del producto: **Gris, Blanco**
Tipo de producto: **Proyector de alcance estándar**
Señal analógica: **NTSC, PAL, PAL 60, SECAM**
Altavoces incorporados: **Si**
Wifi: **No**
Ethernet: **No**
Lector de tarjeta integrado: **No**

Aspectos destacados

Viewsonic PA503S. Brillo de proyector: 3600 lúmenes ANSI, Tecnología de proyección: DLP, Resolución original del proyector: SVGA (800x600). Tipo de fuente de luz: Lámpara, Vida útil de la fuente de luz: 4500 h, Vida útil de la fuente de luz (modo económico): 15000 h. Enfoque: Manual, Tipo de zoom: Manual, Zoom óptico: 1.1x. Señal analógica: NTSC, PAL, PAL 60, SECAM, Formatos gráficos soportados: 640 x 480 (VGA), 720 x 480, 720 x 576, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA),..., Formato de vídeo soportado: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p. Tipo de serie de interfaz: RS-232, Tipo de conector HDMI: De tamaño completo

Especificaciones

Proyector
Compatibilidad de tamaño de pantalla: **762 - 7620 mm (30 - 300")**
Distancia de proyección del objetivo: **1.1 - 13 m**

Brillo de proyector: **3600 lúmenes ANSI**

Tecnología de proyección: **DLP**

Resolución original del proyector: **SVGA (800x600)**

Relación de aspecto nativa: **4:3**

Número de colores: **1.073 mil millones de colores**

Intervalo de escaneado horizontal: **15 - 102 kHz**

Intervalo de escaneado vertical: **23 - 120 Hz**

Corrección vertical de keystone (trapezoide): **-40 - 40°**

Tamaño de matriz: **1.4 cm (0.55")**

Tipo de matriz: **DMD**

Fuente luminosa

Tipo de fuente de luz: **Lámpara**

Vida útil de la fuente de luz: **4500 h**

Vida útil de la fuente de luz (modo económico): **15000 h**

Poder de la lámpara: **190 W**

Cantidad de lámparas: **1 lámpara(s)**

Sistema de lentes

Enfoque: **Manual**

Capacidad de zoom: **Si**

Tipo de zoom: **Manual**

Zoom óptico: **1.1x**

Relación de alcance: **1.96 - 2.15:1**

Vídeo

Señal analógica: **NTSC, PAL, PAL 60, SECAM**

3D Ready: **Si**

Formatos gráficos soportados: **640 x 480 (VGA), 720 x 480, 720 x 576, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1360 x 768 (WXGA), 1366 x 768, 1400 x 1050 (SXGA+), 1440 x 900 (WXGA+), 1920 x 1200 (WUXGA)**

Formato de vídeo soportado: **480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p**

Puertos e Interfaces

Tipo de conector HDMI: **De tamaño completo**

Versión HDMI: **1.4**

Tipo de serie de interfaz: **RS-232**

Entrada de audio para PC: **Si**

Salida de audio para PC: **Si**

Cantidad de puertos VGA (D-Sub): **3**

Número de puertos HDMI: **1**

Entrada de video compuesto: **1**

Puerto DVI: **No**

Entrada de CA: **Si**

Red

Ethernet: **No**

Wifi: **No**

Medios de almacenaje

Lector de tarjeta integrado: **No**

Características

Certificación: **FCC (ICES-003), cTUVus**

Multimedia

Altavoces incorporados: **Si**

Potencia estimada RMS: **2 W**

Número de altavoces incorporados: **1**

Diseño

Tipo de producto: **Proyector de alcance estándar**

Color del producto: **Gris, Blanco**

Ubicación: **Escritorio**

Ranura para cable de seguridad: **Si**

Tipo de ranura de bloqueo del cable: **Kensington**

Exhibición

Pantalla incorporada: **No**

Control de energía

Fuente de energía: **Corriente alterna**

Consumo energético: **260 W**

Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Altitud de funcionamiento: **0 - 1499 m**

Peso y dimensiones

Ancho: **294 mm**

Profundidad:	**218 mm**
Altura:	**110 mm**
Peso:	**2.2 kg**
Ancho del paquete:	**365 mm**
Largo del paquete:	**188 mm**
Alto del paquete:	**300 mm**
Peso del paquete:	**3.24 kg**
Contenido del empaque	
Control remoto incluido:	**Si**
Cables incluidos:	**Corriente alterna, VGA**
Guía de configuración rápida:	**Si**
Datos de logística	
Código de Sistema de Armonización (SA):	**85286200**
Otras características	
Puerto - RS-232:	**1**

Link: https://mcashop.mx/producto/110288/proyector-viewsonic-pa503s-3600-lumenes-ansi-dlp-svga-800x600-43-762-7620-mm-30-300-11-13-m

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.