Proyector Viewsonic PA503W, 3800 lúmenes ANSI, DMD, WXGA (1280x800), 22000:1, 762 - 7620 mm (30 - 300"), 1 - 10.98 m

Viewsonic PA503W, 3800 lúmenes ANSI, DMD, WXGA (1280x800), 22000:1, 762 - 7620 mm (30 - 300"), 1 - 10.98 m

SKU: PA503W

Información Técnica

Marca: **ViewSonic**
Tipo de fuente de luz: **Lámpara**
Vida útil de la fuente de luz: **5000 h**
Compatibilidad de tamaño de pantalla: **762 - 7620 mm (30 - 300")**
Tecnología de proyección: **DMD**
Razón de contraste (típica): **22000:1**
Resolución original del proyector: **WXGA (1280x800)**
Enfoque: **Manual**
Tipo de serie de interfaz: **RS-232**
Entrada de video compuesto: **1**
Puerto DVI: **No**
Número de puertos HDMI: **1**
Cantidad de puertos VGA (D-Sub): **3**
Consumo energético: **260 W**
Fuente de energía: **Corriente alterna**
Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**
Control remoto incluido: **Si**
Pantalla incorporada: **No**
Peso: **2.2 kg**
Color del producto: **Blanco**
Posicionamiento de mercado: **Presentación**
Tipo de producto: **Proyector de alcance estándar**
Interactivo: **No**
Nivel de ruido: **31 Db**
Señal analógica: **NTSC, PAL, SECAM**
Altavoces incorporados: **Si**
Wifi: **No**
Ethernet: **No**
Smart TV: **No**
Lector de tarjeta integrado: **No**

Aspectos destacados

Viewsonic PA503W. Brillo de proyector: 3800 lúmenes ANSI, Tecnología de proyección: DMD, Resolución original del proyector: WXGA (1280x800). Tipo de fuente de luz: Lámpara, Vida útil de la fuente de luz: 5000 h, Vida útil de la fuente de luz (modo económico): 15000 h. Enfoque: Manual, Intervalo de longitud focal: 22 - 24.1 mm, Rango de apertura: 2.56 - 2.68. Señal analógica: NTSC, PAL, SECAM, Formatos gráficos soportados: 640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080), Formato de vídeo soportado: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p. Tipo de serie de interfaz: RS-232, Tipo de conector HDMI: De tamaño completo

Especificaciones

Proyector

Compatibilidad de tamaño de pantalla: **762 - 7620 mm (30 - 300")**

Distancia de proyección del objetivo: **1 - 10.98 m**

Brillo de proyector: **3800 lúmenes ANSI**

Tecnología de proyección: **DMD**

Resolución original del proyector: **WXGA (1280x800)**

Razón de contraste (típica): **22000:1**

Número de colores: **1.07 mil millones de colores**

Intervalo de escaneado horizontal: **15 - 102 kHz**

Intervalo de escaneado vertical: **23 - 120 Hz**

Corrección vertical de keystone (trapezoide): **-40 - 40°**

Tamaño de matriz: **1.65 cm (0.65")**

Fuente luminosa

Tipo de fuente de luz: **Lámpara**

Vida útil de la fuente de luz: **5000 h**

Vida útil de la fuente de luz (modo económico): **15000 h**

Poder de la lámpara: **200 W**

Cantidad de lámparas: **1 lámpara(s)**

Sistema de lentes

Enfoque: **Manual**

Intervalo de longitud focal: **22 - 24.1 mm**

Rango de apertura: **2.56 - 2.68**

Capacidad de zoom: **Si**

Alcance de zoom: **2.0:1**

Relación de alcance: **1.55-1.7**

Compensar: **100%**

Vídeo

Señal analógica: **NTSC, PAL, SECAM**

Formatos gráficos soportados: **640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080)**

Formato de vídeo soportado: **480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p**

Puertos e Interfaces

Tipo de conector HDMI: **De tamaño completo**

Versión HDMI: **1.4**

Cantidad de puertos Mini-USB 2.0: **1**

Tipo de serie de interfaz: **RS-232**

Entrada de audio para PC: **Si**

Salida de audio para PC: **Si**

Cantidad de puertos VGA (D-Sub): **3**

Número de puertos HDMI: **1**

Entrada de video compuesto: **1**

Puerto DVI: **No**

Enlace de alta definición móvil (MHL): **No**

Entrada de CA: **Si**

Red

Smart TV: **No**

Ethernet: **No**

Wifi: **No**

Medios de almacenaje

Lector de tarjeta integrado: **No**

Características

Interactivo: **No**

Nivel de ruido (modo económico): **27 Db**

HDCP: **Si**

Exhibición en pantalla (OSD): **Si**

Idiomas OSD: **Árabe, Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Finlandés, Francés, Griego, Indonesio, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Ruso, Sueco, Tailandés, Turco, Vietnamita**

Número de lenguajes OSD: **22**

Nivel de ruido: **31 Db**

Multimedia

Altavoces incorporados: **Si**

Potencia estimada RMS: **2 W**

Diseño

Posicionamiento de mercado: **Presentación**

Tipo de producto: **Proyector de alcance estándar**

Color del producto: **Blanco**

Ubicación: **Escritorio, Techo**

Exhibición

Pantalla incorporada: **No**

Control de energía

Fuente de energía: **Corriente alterna**

Consumo energético:	**260 W**
Consumo de energía (inactivo):	**0.5 W**
Voltaje de entrada AC:	**100-240 V**
Frecuencia de entrada AC:	**50 - 60 Hz**
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa (T-T):	**0 - 40 °C**
Peso y dimensiones	
Ancho:	**294 mm**
Profundidad:	**218 mm**
Altura:	**110 mm**
Peso:	**2.2 kg**
Ancho del paquete:	**365 mm**
Largo del paquete:	**300 mm**
Alto del paquete:	**188 mm**
Peso del paquete:	**3.24 kg**
Contenido del empaque	
Control remoto incluido:	**Si**
Cables incluidos:	**Corriente alterna, VGA**
Manual:	**Si**
Datos de logística	
Código de Sistema de Armonización (SA):	**85286200**

Link: https://mcashop.mx/producto/110290/proyector-viewsonic-pa503w-3800-lumenes-ansi-dmd-wxga-1280x800-220001-762-7620-mm-30-300-1-1098-m

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.