



Proyector Viewsonic PA503W, 3800 lúmenes ANSI, DMD, WXGA (1280x800), 22000:1, 762 - 7620 mm (30 - 300"), 1 - 10.98 m

Viewsonic PA503W, 3800 lúmenes ANSI, DMD, WXGA (1280x800), 22000:1, 762 - 7620 mm (30 - 300"), 1 - 10.98 m

SKU: PA503W

Información Técnica

Marca: **ViewSonic**

Tipo de fuente de luz: **Lámpara**

Vida útil de la fuente de luz: **5000 h**

Compatibilidad de tamaño de pantalla: **762 - 7620 mm (30 - 300")**

Tecnología de proyección: **DMD**

Brillo de proyector: **3800 lúmenes ANSI**

Razón de contraste (típica): **22000:1**

Resolución original del proyector: **WXGA (1280x800)**

Enfoque: **Manual**

Tipo de serie de interfaz: **RS-232**

Entrada de video compuesto: **1**

Puerto DVI: **No**

Número de puertos HDMI: **1**

Cantidad de puertos VGA (D-Sub): **3**

Consumo energético: **260 W**

Fuente de energía: **Corriente alterna**

Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**

Control remoto incluido: **Si**

Pantalla incorporada: **No**

Peso: **2.2 kg**

Color del producto: **Blanco**

Posicionamiento de mercado: **Presentación**

Tipo de producto: **Proyector de alcance estándar**

Interactivo: **No**

Nivel de ruido: **31 Db**

Señal analógica: **NTSC, PAL, SECAM**

Altavoces incorporados: **Si**

Wifi: **No**

Ethernet: **No**

Smart TV: **No**

Lector de tarjeta integrado: **No**

Aspectos destacados

Viewsonic PA503W. Brillo de proyector: 3800 lúmenes ANSI, Tecnología de proyección: DMD, Resolución original del proyector: WXGA (1280x800). Tipo de fuente de luz: Lámpara, Vida útil de la fuente de luz: 5000 h, Vida útil de la fuente de luz (modo económico): 15000 h. Enfoque: Manual, Intervalo de longitud focal: 22 - 24.1 mm, Rango de apertura: 2.56 - 2.68. Señal analógica: NTSC, PAL, SECAM, Formatos gráficos soportados: 640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080), Formato de vídeo soportado: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p. Tipo de serie de interfaz: RS-232, Tipo de conector HDMI: De tamaño completo

Especificaciones

Proyector
Compatibilidad de tamaño de pantalla: 762 - 7620 mm (30 - 300")
Distancia de proyección del objetivo: 1 - 10.98 m
Brillo de proyector: 3800 lúmenes ANSI
Tecnología de proyección: DMD
Resolución original del proyector: WXGA (1280x800)
Razón de contraste (típica): 22000:1
Número de colores: 1.07 mil millones de colores
Intervalo de escaneado horizontal: 15 - 102 kHz
Intervalo de escaneado vertical: 23 - 120 Hz
Corrección vertical de keystone (trapezoide): -40 - 40°
Tamaño de matriz: 1.65 cm (0.65")
Fuente luminosa
Tipo de fuente de luz: Lámpara
Vida útil de la fuente de luz: 5000 h
Vida útil de la fuente de luz (modo económico): 15000 h
Poder de la lámpara: 200 W
Cantidad de lámparas: 1 lámpara(s)
Sistema de lentes
Enfoque: Manual
Intervalo de longitud focal: 22 - 24.1 mm
Rango de apertura: 2.56 - 2.68
Capacidad de zoom: Si
Alcance de zoom: 2.0:1
Relación de alcance: 1.55-1.7
Compensar: 100%
Vídeo
Señal analógica: NTSC, PAL, SECAM
Formatos gráficos soportados: 640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080)
Formato de vídeo soportado: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Puertos e Interfaces
Tipo de conector HDMI: De tamaño completo
Versión HDMI: 1.4
Cantidad de puertos Mini-USB 2.0: 1

Tipo de serie de interfaz: **RS-232**

Entrada de audio para PC: **Si**

Salida de audio para PC: **Si**

Cantidad de puertos VGA (D-Sub): **3**

Número de puertos HDMI: **1**

Entrada de video compuesto: **1**

Puerto DVI: **No**

Enlace de alta definición móvil (MHL): **No**

Entrada de CA: **Si**

Red

Smart TV: **No**

Ethernet: **No**

Wifi: **No**

Medios de almacenaje

Lector de tarjeta integrado: **No**

Características

Interactivo: **No**

Nivel de ruido (modo económico): **27 Db**

HDCP: **Si**

Exhibición en pantalla (OSD): **Si**

Idiomas OSD: **Árabe, Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Finlandés, Francés, Griego, Indonesio, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Ruso, Sueco, Tailandés, Turco, Vietnamita**

Número de lenguajes OSD: **22**

Nivel de ruido: **31 Db**

Multimedia

Altavoces incorporados: **Si**

Potencia estimada RMS: **2 W**

Diseño

Posicionamiento de mercado: **Presentación**

Tipo de producto: **Proyector de alcance estándar**

Color del producto: **Blanco**

Ubicación: **Escritorio, Techo**

Exhibición

Pantalla incorporada: **No**

Control de energía

Fuente de energía: Corriente alterna
Consumo energético: 260 W
Consumo de energía (inactivo): 0.5 W
Voltaje de entrada AC: 100-240 V
Frecuencia de entrada AC: 50 - 60 Hz
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 40 °C
Peso y dimensiones
Ancho: 294 mm
Profundidad: 218 mm
Altura: 110 mm
Peso: 2.2 kg
Ancho del paquete: 365 mm
Largo del paquete: 300 mm
Alto del paquete: 188 mm
Peso del paquete: 3.24 kg
Contenido del empaque
Control remoto incluido: Si
Cables incluidos: Corriente alterna, VGA
Manual: Si
Datos de logística
Código de Sistema de Armonización (SA): 85286200

Link: <https://mcashop.mx/producto/110290/proyector-viewsonic-pa503w-3800-lumenes-ansi-dmd-wxga-1280x800-220001-762-7620-mm-30-300-1-1098-m>