



# Tripp Lite PDU1215 PDU Básico Monofásico de 1.8kW 120V, 13 Tomacorrientes NEMA 5-15R, Entrada NEMA 5-15P, Cable de 4.57 m [15 pies], Instalación en 1U de Rack.

Tripp Lite PDU1215 PDU Básico Monofásico de 1.8kW 120V, 13 Tomacorrientes NEMA 5-15R, Entrada NEMA 5-15P, Cable de 4.57 m [15 pies], Instalación en 1U de Rack., Básico, 1U, Horizontal, Metal, Negro, 13 salidas AC

#### SKU: PDU1215

#### Información Técnica

Marca: Tripp Lite

Voltaje nominal de entrada: 100-127 V

Máxima corriente: 15 A PDU tipos: Básico Capacidad del rack: 1U

Tipo de salida AC: NEMA 5-15R Cantidad de salidas AC: 13 salidas AC

### Aspectos destacados

El PDU Básico Monofásico de 1.8kW 120V PDU1215 1.8kW es la unidad de bajo costo perfecta para redes, telecomunicaciones, aplicaciones de refuerzo de sonido, audio/video y seguridad. Adaptado perfectamente para ambientes de TI de alta densidad, el PDU1215 cuenta con un solo banco de caga con breaker con 13 tomacorrientes NEMA 5-15R—12 en la parte posterior y uno en el frente. La clavija de entrada NEMA L5-20P con cable de 4.57 m [15 pies] de longitud se conecta a la fuente de alimentación de CA de su instalación, generador o UPS protegido para distribuir energía al equipo conectado.

El diseño sin switch evita un apagado accidental, que podría originar un tiempo muerto costoso. Un breaker de 15A protege al equipo conectado contra sobrecargas peligrosas. El gabinete completamente metálico se instala en 1U de espacio en racks de 19" de estándar EIA, así como en una pared, o banco de trabajo o debajo de un mostrador. Con un rack compatible y el accesorio PDUSIDEBRKT de Tripp Lite (vendido por separado), puede adaptar el PDU1215 para instalación vertical en 0U de rack.

## **Especificaciones**

Diseño	
PDU tipos: Básico	
Capacidad del rack: 1U	
Montaje: Horizontal	
Material de la cubierta: Metal	
Color del producto: Negro	
Puertos e Interfaces	
Cantidad de salidas AC: 13 salidas AC	
Conector: NEMA 5-15P	
Tipo de salida AC: <b>NEMA 5–15R</b>	
Puertos de entrada y salida (E/S): 13 x NEMA 5-15R	
Características	
Longitud de cable: 4.57 m	
Control de energía	
Voltaje nominal de entrada: 100-127 V	

Máxima corriente: 15 A

Voltaje nominal de salida: 100-127 V

Certificados

Certificados de cumplimiento: RoHS
Certificación: UL60950-1/CSA-C22.2

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura de almacenaje: -15 - 50 °C

Altitud de funcionamiento: 0 - 3000 m

**Peso y dimensiones** 

Ancho: 445 mm

Profundidad: 114 mm

Altura: **44.4 mm**Peso: **2.36 kg** 

Empaquetado de datos

Peso del paquete: 2.39 kg

Ancho del paquete: 518.2 mm Largo del paquete: 236.2 mm

Alto del paquete: 55.9 mm

Datos de logística

País de origen: China

Funda principal externa GTN (EAN/UPC): 10037332116724

Largo de la caja principal: 530.9 mm Longitud de la caja principal: 345.4 mm

Alto de la caja principal: 256.5 mm

Peso de la caja principal: 14 kg

Cantidad por caja principal: 6 pieza(s)

Link: https://mcashop.mx/producto/110501/tripp-lite-pdu1215-pdu-basico-monofasico-de-18kw-120v-13-tomacorrientes-nema-5-15r-entrada-nema-5-15p-cable-de-457-m-15-pies-instalacion-en-1u-de-rack